

三元乙丙GB橡胶复合板施工用途

产品名称	三元乙丙GB橡胶复合板施工用途
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

三元乙丙橡胶复合板具有强度高、耐老化、变形大等特点。三元乙丙胶板厚度为5mm；复合的GB止水胶条具有与混凝土及橡胶材料粘接好、耐老化、变形大等特点，厚度为3mm。用于固定三元乙丙胶板复合GB止水带的防渗漏压条使用不锈钢压条。

GB三元乙丙复合橡胶板通常名称：GB三元乙丙防渗盖板、GB三元乙丙复合板、GB复合盖板、三元乙丙GB橡胶复合板等。GB三元乙丙复合橡胶板具有强度高、耐老化、变形大等特点。三元乙丙胶板厚度为5mm；复合的GB止水胶条具有与混凝土及橡胶材料粘接好、耐老化、变形大等特点，厚度为3mm。用于固定三元乙丙胶板复合GB止水带的防渗漏压条使用不锈钢压条。

三元乙丙复合GB止水带是由三元乙丙胶板和GB止水板复合而成的止水新产品。三元乙丙胶板是面板坝常用的表层盖板，也是各类工业与民用建筑结构中常用的止水板材，具有良好的耐老化，耐高低温性能。

由于三元乙丙胶板自身为非极性且硬度大，很难与混凝土表面牢固粘接，从而使三元乙丙胶板不错的防水性能难以得到发挥。为此，我们利用GB复合板可以满足面板坝接缝止水的要求，GB复合板还用于渡槽等建筑物表层裂缝处理，工业与民用建筑的屋面防水等。