

# BW-96S型遇水膨胀止水条安装要求

产品名称	BW-96S型遇水膨胀止水条安装要求
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	6.50/米
规格参数	
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

缓膨型遇水后膨胀止水条产品亮点：(1)有出色的可塑性，可塑性和膨胀橡胶止水带特点，在水中有含水量能在100%-500%正中间调节，膨胀容量保持橡胶材料的可塑性和可塑性，含水量不容易遭到水污染环境。(2)在较宽的温度范围内，均可充分运用优良的防潮特点，抗老化高品质。(3)防潮性，耐水洗基本性，经久耐用特性高品质，没有有害物质，无深胀开展进行析出物，不空气污染。(4)可根据顾客务必制成一切形状的塑胶条，能和一般橡胶材料复合性制成复合型防水材料。

遇水时膨胀止水条经反复泡浸无主体原料浸取，无碎渣，遇水时膨胀特点长期保持。重要规格有：矩形：15×20mm，20×30mm，20×20mm，20×50mm，50×50mm。环状：15mm，20mm，30mm。止水条的模型模样，长度，含水量都能够依照用户的规范生产加工制作。

BW-96遇水时膨胀止水条特点：止水条泡浸膨胀，“以水防潮”；膨胀速率较慢，泡浸186h其含水量含水量的50%；建筑施工方便快捷，物美价廉，不含毒性零环境污染在长时泡浸实际效果下无总混物开展进行析出；与其他吸水性膨胀止水带比照非常大的分别是它的吸水性朔性经长期的持续膨胀后仍没有缺失。