

高透明性ABS 韩国LG XR-404 耐热级通用塑料 透明白底ABS

产品名称	高透明性ABS 韩国LG XR-404 耐热级通用塑料 透明白底ABS
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	11.00/KG
规格参数	韩国LG:注塑级 XR-404:耐高温 韩国:注塑级阻燃级
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼347号
联系电话	15118393609 15118393609

产品详情

ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#)/XR-404/LG化学

用途：电子电器,汽车部件.

重要参数：熔体流动速率:3 g/10min 密度:1.05 g/cm³ 缺口冲击强度:10 拉伸强度:45 MPa 断裂伸长率:25 % 弯曲模量:2058 MPa 硬度:104 维卡软化点:130 热变形温度:109

生产厂商：韩国LG化学公司

ABS | 丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#LG化学

规格级别：耐热

XR-404 物性表

其它性能额定值单位测试方法

HAI 0 PLCCode UL-746A

物理性能额定值单位测试方法

比重	1.05		ASTM D-792
成型收缩率	0.004-0.007	mm/mm	ASTM D-955
熔体流动速率 (220 /10kg)	3	g/10min	ASTM D-1238

机械性能额定值单位测试方法

挠曲模量	21000	kg/cm	ASTM D-790
拉伸强度	460	kg/cm	ASTM D-638
延伸率	25	%	ASTM D-638
弯曲弹性率	750	kg/cm	ASTM D-790
洛氏硬度 (R-Scale)	104		ASTM D-785
冲击弹度 (Notched1/4")	10	kgcm/cm	ASTM D-256

电气性能额定值单位测试方法

抗弧光	6	PLCCode	ASTM D-495
HVTR	2	PLCCode	UL-746A
HWI	3	PLCCode	UL-746A
CTI	0	PLCCode	UL-746A