

PTX照明节电器

| | |
|------|----------------|
| 产品名称 | PTX照明节电器 |
| 公司名称 | 南京瑞宝特电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江宁区诚信大道水长街1-1号 |
| 联系电话 | 13401900760 |

产品详情

| | | |
|-------|-------------|-----------------------------|
| 输入 | 电压 | 单相AC220V 三相AC380V+N 50HZ |
| | 适应范围 | +25% -10%自适应 |
| 输出 | 电压 | 按用户需求自定义 |
| | 调节范围 | AC 6V-AC 36V (出厂预置) |
| | 调节方式 | 三相独立 |
| | 旁路 | 故障时切换 |
| | 波形 | 正弦波 |
| | 相与相不平衡度 | (三相独立调节) |
| 显示 | 彩页触摸屏 | 32位真彩,工业级显示屏(选配) |
| I/O信号 | 电量采集 | 电压、电流、功率、频率、计量、无功、功率因素等(选配) |
| | 开关量信号输入 | 8路信号输入(选配) |
| | 开关控制 | 5路控制(天文控制、节日控制、定时控制)(选配) |
| | 数字量采集、控制 | 3路采集输出带状态锁定(选配) |
| 保护 | 超限设定 | 过压、欠压、过流、超温等设定(选配) |
| | 超限报警 | 过压、欠压、过流、超温等报警(选配) |
| | 超限保护 | 过压、欠压、过流、超温等保护(选配) |
| 通讯 | RS232/RS485 | DB9串行口 |
| | 通讯协议 | MODBUS标准协议 |
| 环境 | 运行环境湿度 | -40 ~+60 |
| | 相对湿度 | 0~95%冷凝 |
| | 运行海拔限制 | 3000米 |
| | MTBF | 60000H |
| | 噪音(1米处) | 40db |