

三门峡陕州区定制混凝土标准养护室设备 标准养护室厂家

产品名称	三门峡陕州区定制混凝土标准养护室设备 标准养护室厂家
公司名称	河南鑫利来自动化设备有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	
公司地址	郑州市二七区长江路106号7号楼1单元6层12号
联系电话	13383826949 13383826949

产品详情

三门峡陕州区定制混凝土标准养护室设备 标准养护室厂家

标准养护室是这种具备调整内部工作温度、湿度，用以保养混凝土试块、混凝土试块、水泥砂浆、保温隔热材料、建筑涂料、耐候胶等，以确保其考虑试验规定的试验设备。不一样的试样，不一样的试验，对养护室的温度和湿度有不一样的规定。

技术指标:

控温范围：0-50 控温精度：20±2

控湿范围： 95%（相对湿度）加热功率：3KW/6KW

制冷功率： 2KW/4KW

设备清单：

（1）室外制冷主机

制冷主机是根据养护室房间体积选配，外观新颖，漂亮，构造合理，制冷效果好。

（2）恒温恒湿控制柜

控制柜采用智能控制仪表，数字显示，精度高，温湿度自动控制。

（3）不锈钢室内机

室内机蒸发器采用一体式蒸发器，轴流式风机循环排风，进行冷热交换，弥补了冷热不均匀的缺点，使室内冷（热）更均匀，更快，温湿度更准确。

标准养护室生产厂家

河南鑫利来提醒您（1）进到标准养护室前应断开开关电源，混凝土标准养护室，以防产生安全事故。

标准养护室严禁不相干工作人员进到，工作人员进到需要随手关门，保证房间内温湿度的平稳。

（2）标准保养房间内根据中央空调调整房间内温湿度，应用时要常常查验各情况管理状况，如发觉温湿度不符合要求，应立即报新项目总工便于立即处理，保证标准养护室保养标准。

（3）维持标准养护室的干净整洁，养护室设备图片，每日当班人员务必清理房间内环境卫生维持路面干净整洁，试样放置井然有序，标准养护室不可做为它用。

标准养护室工作制度

（1）试验前应查验本室全部实验仪器、零配件、水、电是不是一切正常，若有出现异常应先采取有效。

（2）试验工作人员解决所应用的仪器及零配件特性彻底掌握，搞好应用纪录。

（3）试验工作人员应了解每一项试验的安全操作规程。

(4) 按时维护保养仪器，维持房间内清理，应留意计量检定仪器的查验限期。附注：标准养护室温度、

空气湿度精测量记录卡；

系统关键有2个功效，一要使养护室内空气强制性流动，使温度湿度充足混和，温度湿度抵达养护房间内的每一角落里，二是使传感器显示信息的更为精，通常湿区球传感器是如今认可的长寿

命，可靠性好的传感器，可是沒有呼吸系统的气体流动，养护室设备多少钱，湿区球没办法保持他的优势，常有显示信息没动的状况。河南鑫利来自动化设备有限公司，选用定时执行控制板

操纵高压防腐风机驱动器养护室内空气流动，郑州养护室，使温度湿度充足混和，抵达养护房间内的每一角落里。并使传感器表层风力超过5m/s，更精的显示信息即时温度湿度。性能指标温

度控制范畴：0-50 温度控制精密度： 20 ± 2 控湿范畴：95%（空气湿度）加温功率：3KW致冷功率：
2KW增湿器功率：90W开关电源稳压管： $220 \pm 10\%V$ 开关电源频率： $50 \pm 1HZ$

三门峡陕州区定制混凝土标准养护室设备 标准养护室厂家