

PT智能照明控制器

产品名称	PT智能照明控制器
公司名称	南京瑞宝特电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江宁区诚信大道水长街1-1号
联系电话	13401900760

产品详情

输入	电压	单相AC220V 三相AC380V+N 50HZ
	适应范围	+25% -10%自适应
输出	稳压电压	单相AC220V (可调) 三相AC380V+N 50HZ (可调)
	输出精度	± 3%
	软启动电压	AC200V (系统默认)
	节能输出电压	AC170-AC215 负载不同整定不同自行设定
	调节方式	三相独立
	谐波畸变	无
	效率	> 97%
	功率因素	0.5之后0.7超前
	三相不平衡度	(三相独立调节)
旁路	三相独立固态旁路	产品故障时自动切换, 故障不影响正常工作
保护	继电器保护功能	产品监测到有各种故障时进入保护
通讯	有线	RS232、RS485
环境	运行环境湿度	室内型-40 ~+45 室外型-40 ~+60
	相对湿度	0~95%冷凝
	运行海拔限制	3000米
	MTBF	60000H
	MTTR	30min
	噪音 (1米处)	40db
其他	存储温度	-40 ~+70
	防护等级	室内型IP30 室外型IP55