

# F杆城市诱导屏 智慧城市P16双色字幕led引导屏

产品名称	F杆城市诱导屏 智慧城市P16双色字幕led引导屏
公司名称	深圳市泰美光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰美 型号:P16 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头港华兴工业一区A栋2楼
联系电话	0755-32816633 18665313218

## 产品详情

F杆城市诱导屏 智慧城市P16双色字幕led引导屏

### P16户外高亮双色模组技术参数

单元板尺寸 Dimension	( W ) 256mm*128mm ( H )
点间距离 Pixel pitch	16mm
物理密度 Pixel Density	3906dot/ M2
发光点颜色 Pixel configuration	2R1G
灯体 LED specification	DIP504
单元板分辨率 Pixel resolution	( W ) 16点*8点 ( H )
单元板最大功率 Average power	8.5W
接口类型 HUB	HUB75
最佳视角 Best viewing angle	H:>80 V:>40
最佳视距 Best viewing distance	25-200M
工作温度 Working temperature	-20-+65
单元板供电 Panel power supply	5V
屏体供电 Screen power supply	AC220V—AC250V
最大功率 Max power	140W/ M2 ( < 1.7A/张模组)
平均功率 Average power	45W/ M2
驱动器件 Driving device	MBI5124 恒流驱动 Constant current drive
扫描方式 Drive type	静态

防护等级	IP65
LED灯平整度	± 1mm
亮度 Brightness	15000cd/平方米M2
使用寿命 Life span	10万小时 100000Hours
设计优势	灯匀点分开，过载过流，性能稳定

不管它是圆形方形只要符合这个城市的特色就可以了，所以它的本身品质一定要做好这才是关键，可变情报板交通诱导屏指由LED发光二级管制作而做成的,用来起到交通诱导作用的显示屏，它一般被应用到高速公路，泰美光电交通诱导屏由屏体,驱动系统,控制系统,通讯设备,电源系统和门架,箱体等组成,交通诱导屏含图形诱导标志，是由普通道路标志和可变信息标志相结合组成的多功能信息显示屏。

显示功能：LED恒流静态驱动，屏幕刷新速度快，画面显示稳定，无闪烁；可实时显示路况信息、天气情况、公路疏导信息、警示标志、标语以及交通规则等；LED显示屏质量可靠，显示效果良好，维修成本较低，抗干扰能力强；显示颜色：红、绿、蓝组成的全彩色或红、绿组成的双基色；用显示模块构成显示单元，可组成不同尺寸的全彩色、双基色显示屏；显示内容：数字、英文字母、汉字、图形等；显示方式：立即显示、左移、连续左移、上移、连续上移、下移、连续下移、闪烁、覆盖上移、覆盖下移等显示花样。