

耐高温玻璃钢储运罐 宇广 辽宁玻璃钢储运罐

产品名称	耐高温玻璃钢储运罐 宇广 辽宁玻璃钢储运罐
公司名称	广州市宇广玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市花都区740乡道东50米
联系电话	13802536820 13802536820

产品详情

广州市宇广玻璃钢有限公司(原广州市花都区宇广玻璃钢制品厂)位于广东省广州市，是一家玻璃钢生产企业，积累了近30年生产经验，是华南地区大规模玻璃钢生产企业之一。玻璃钢储运罐服务热线。1999年通过GB/t19001-2000和英国bseniso9001：2000两个质量管理体系认证。

1. 土方开挖：基坑夯实；
2. 钢筋混凝土与砖石工程：（略）；
3. 土方回填：机械夯实，回填土层大于500mm；
4. 砂垫层：选用中、粗砂，铺设厚度200~250mm，玻璃钢储运罐价格，用平板振荡器洒水夯实；
5. 沥青砂垫层：选用中、粗砂和60号甲道路石油沥青加热制成沥青砂，耐高温玻璃钢储运罐，分层分块铺设平整，其厚度为80~100mm，储罐基础顶面由中心向四周的坡度为15~35‰；
6. 护坡施工：储罐进行水压试验之后进行护坡施工，护坡宽度为800~1000mm。护坡与储罐底板之间采用沥青玛蹄脂填塞。
7. 储罐基础设计与施工过程中请认真参阅SH/T3083《石油化工钢储罐地基处理技术规范》和SH3086《石油化工钢储罐地基与基础设计规范》。

玻璃钢储运罐服务热线。

广州市宇广玻璃钢有限公司(原广州市花都区宇广玻璃钢制品厂)位于广东省广州市，是一家玻璃钢生产企业，积累了近30年生产经验，是华南地区大规模玻璃钢生产企业之一。玻璃钢储运罐服务热线。1999年通过GB/t19001-2000和英国bseniso9001：2000两个质量管理体系认证。原料罐区和中间原料罐区的位置，应尽量靠近与之相关的生产装置，辽宁玻璃钢储运罐，且罐区设计地面标高应尽量高于或等

于生产装置内的设计地面标高。以便使罐区至生产装置原料泵的入口管线尽量缩短、减少摩阻损失，并保证装置的原料泵有足够的净吸入头，以免抽空，保证生产装置地连续生产。尽可能地避免在生产装置外设置生产装置的原料泵。储罐基础顶面（中心）标高，应该高于罐区内设计地面标高，其高差不应小于0.5M，且应同时满足罐前支管线安装尺寸的需要，还应满足与之相关的泵吸入高度的要求。液化烃储罐的罐底标高应根据与之相关的泵吸入高度的要求经计算确定。玻璃钢储运罐服务热线。广州市宇广玻璃钢有限公司(原广州市花都区宇广玻璃钢制品厂)位于广东省广州市，是一家玻璃钢生产企业，积累了近30年生产经验，是华南地区大规模玻璃钢生产企业之一。玻璃钢储运罐服务热线。1999年通过GB/t19001-2000和英国bseniso9001：2000两个质量管理体系认证。4.外部边缘板的测厚。5.罐壁不圆度和垂直度的测定。6.底板的焊缝真空检测。7.泄漏点的检查(已发生泄漏的罐)。8.失效分析 保持对储罐的例行检查，化工玻璃钢储运罐，甚至系统进行开罐检验对企业安全管理至关重要，能有效的避免因腐蚀和泄漏而造成的储罐事故，降低人员伤亡，减少企业经济损失。玻璃钢储运罐服务热线。耐高温玻璃钢储运罐-宇广(在线咨询)-辽宁玻璃钢储运罐由广州市宇广玻璃钢有限公司提供。广州市宇广玻璃钢有限公司为客户提供“玻璃钢储罐桶槽,环保设备,玻璃钢风管,防腐工程,手糊制品”等业务，公司拥有“宇广”等品牌，专注于环保产品加工等行业。，在广东省广州市花都区740乡道东50米的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：罗先生。