

工业平开门，工业平开门厂家，合肥鸿邦门业

产品名称	工业平开门，工业平开门厂家，合肥鸿邦门业
公司名称	合肥鸿邦门业有限公司
价格	200.00/平方
规格参数	品牌:鸿邦 型号:(1*2)m 产地:合肥
公司地址	合肥市包河区延安路30号
联系电话	0551-63618989 13665691802

产品详情

工业平开门适用于一般的工业厂房，钢架房仓库、变压器室等辅助建筑频繁通行车辆或行人的外向平开门。具有较好的保温性、抗风力强、机械故障少，经久耐用。工业平开门具有美观气派、防腐耐腐、牢固耐用、启闭平稳、安全可靠、操作方便等特点，独特的工艺可以更好的平衡门体的重量，使操作更方便，低噪音，防盗，抗风性能号，可开小门和视窗，充分满足用户对门开启和关闭的需求。该门型分为单开、双开两种类型。平开门有、由门框、门扇上下转轴、电动插销、开门机、密封件等组成。平开门电机有三种：曲臂式、支臂式、地滚式三种。平开门的门扇边框采用冷轧方管。外用铝合金U型槽、镀锌板或不锈钢加工成型的U槽收边、一般门扇采用冷轧板或不锈钢板。

工业平开门的运行方式

工业平开门有单开的平开门和双开的平开门。单开门指只有一扇门板，一侧作为门轴，另一侧可以开关，而双开门有两扇门板，各自有自己的门轴，向两个方向开启。工业平开门又分为单向开启和双向开启。单向开启是只能朝一个方向开（只能向里推或外拉）双向开启是门扇可以向两个方向开启（如弹簧门）。平开门是相对于别的开启方式来分的，因为门还有移动开启的、上翻的、卷帘升降的、垂直升降的、旋转式的等等。

工业平开门的优点

- 1.板面平整、内部配有支撑骨架,门片无挠度、拼装后整体门板表面无间隙。
- 2.导轨与门框和门片之间安装特制密封带，具有良好的接触性和严实性。

3.门片启闭灵活、运行平稳、无噪音。

4.门片底部可安装安全防撞装置，确保关门闭时的安全性能。

5.手动开启和关闭非常的容易。

6.门框、小门框和门板拼接处等采用专门制作的高强度铝合金或金属材料，可以减轻门体自重，并能使门体美观典雅。

7.门体侧向、顶部和底部的乙烯树脂基材料密封或毛刷密封)克服了普通橡胶密封件易磨损、易老化。

工业平开门的组装

1.将门扇竖起于洞口中各部位调整至要求尺寸，门扇保持垂直。

2.将上下门轴初步点焊于洞口预埋件及门扇边挺上，装配时应保证上下门轴在同一垂线上，否则门扇开关阻力大易损坏门轴，初步点焊后在保证门重庆茶园电动遥控车库门扇不会倾覆的情况唐山快速门下，试手动开关门扇，应能灵活转动无阻滞，再将门轴焊牢。

3.将电动开门机安装到位，开门机连杆与门扇联结好。将电插销安装于门扇边挺上，调整至开关门扇后能将门扇锁住为好。

4.按门型尺寸要求，将门扇中缝及四周密封胶条调整好，做到门扇关闭时缝隙能被胶条封严。

5.电气控制箱装于室内便于检修之处。开门机和电插销安装应符合电气安装规程要求，妥善接好保护地线确保设备及人身安全。

6.检验各有关部分符合要求之后，接通电源按动控制按钮，反复调整行程开关，作到门扇到位后能停止运行。

工业平开门组装注意事项

安装之前，要先核对合页与门窗框、门扇是否匹配。检查合页槽与合页的高、宽、厚是否匹配。要检查合页与其连接的螺钉、紧固件是否配套。铰链的连接方式应与框、扇的材质相匹配，如钢框木门所用的合页，与钢框连接的一侧为焊接，与木门扇连接的一侧则为木螺钉固定。在合页的两片页板不对称的情况下，应辨别哪一页板应与扇相连，哪一页板应与门窗框相连，与轴三段相连的一侧应与框固定，与轴两段相连的一侧应与框固定。安装时，应保证同一扇上的合页的轴在同一铅垂线上，以免门窗扇

弹翘。