

PZ73W-10NR 高温排渣阀、不锈钢刀闸阀、手动插板阀

产品名称	PZ73W-10NR 高温排渣阀、不锈钢刀闸阀、手动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	900.00/台
规格参数	型号:PZ73W-10NR 性能:耐磨, 法兰式 材质:2520不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W-10NR 高温排渣阀、不锈钢刀闸阀、手动插板阀产品简介：

高温排渣阀PZ73W-10NR高温刀型闸阀/高温刀闸阀/高温灰渣阀/手动高温灰渣阀/手动高温刀闸阀/2520手动高温锅炉排渣阀310S手动高温插板阀/手动高温刀形闸阀/耐1000度高温手动排渣阀/手动高温排灰渣阀采用2520(310S)耐高温材质，适用于高温物料的控制，在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门

PZ73W-10NR 高温排渣阀、不锈钢刀闸阀、手动插板阀特点：

PZ73W-6NR、PZ73W-10NR、PZ73W-16NR高温刀闸阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000度左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点，密封性能好，阀板、阀体均使用高合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中*的阀门。

PZ73W-6NR、PZ73W-10NR、PZ73W-16NR耐高温刀闸阀采用了目前市场上耐高温材料，2520这种材质本身具有耐高温的特性，通过加长阀杆，增加散热片等来达到保护的作用，有效解决了其他刀型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端，本产品适合于炼铁，电站，高温煤炉等行业。

PZ73W-10NR 高温排渣阀、不锈钢刀闸阀、手动插板阀主要性能规范：

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度		适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	1000	1000	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

PZ73W-10NR 高温排渣阀、不锈钢刀闸阀、手动插板阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	145	120	360			
	80	195	135	390	220			
	100	52	215	155	440	8-M16		
	125	56	245	210	185	510	230	
	150	280	240	600	8-M20			
	200	60	335	295	265	700		
	250	68	350	320	840	12-M20		
	300	78	400	368	960			
	350	500	460	428	1110	16-M20		
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	
	450	114	615	532	1380	20-M22	530	
	500	127	670	620	585	1530		
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	
	700	165	895	800	2150	24-M27		