

4灯4钮防爆按钮箱

产品名称	4灯4钮防爆按钮箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	320.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

4灯4钮防爆按钮箱 特点：

1. 防爆控制箱一般有复合型和隔爆型两种结构。复合型外壳采用增安型结构，内装元件采用隔爆型元件或增安型的元件；

外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，内装的元件有按钮、指示灯、控制开关、仪表等均为防爆元件。

2. 隔爆型结构外壳采用ZL102铝合金铸造成型，表面高压静电喷塑，内部元件可安装防爆元件或普通低压元件如继电器、温控仪或各种功能模块。

3. 控制箱内部元件可根据用户的要求进行排列，可实现多种功能，控制开关有多种功能可供选择。指示灯也有多种颜色可供选择。由于该产品变化种类多，订货时请提供线路图。

4. 复合型和隔爆型产品外壳均可采用不锈钢材料制作，用户如有要求敬请注明。

5. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。

6. 钢管或电缆布线均可。

7. 可根据用户要求特制。

1.安装前应检查铭牌上的技术数据是否与实际使用情况相符；

2.检查所有紧固件是否有松动现象，如有松动应加以紧固；

3.接线箱的内外接地必须良好可靠；

4.安装时需将电缆穿过密封圈、金属垫圈、用压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动，不使用的接线口应用密封圈和金属垫片加以封堵；

5.维修检查时必须先断开电源后方可开盖；

适用范围

1、海拔不超过2000m

2、工作温度为-20 +40

3、周围属于IIB级T4组爆炸性混合物的危险场所

4、相对湿度不大于90%（+25）

5、户内、外均可使用

4灯4钮防爆按钮箱参数：

1、防爆标志：Exed BT6*Exed CT6

2、防护等级：IP55、IP65

3、防腐等级：WF1、WF1

4、使用类别：AC-3、AC-4

5、额定电压：220V/380V

6、额定电流：10A-100A

7、电缆外径：10mm ~ 26mm

8、进线口螺纹：G3/4” ~ G1 1/2”