

不锈钢装饰屏风 上饶不锈钢屏风 华威不锈钢装璜

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 不锈钢装饰屏风 上饶不锈钢屏风 华威不锈钢装璜 |
| 公司名称 | 江西华威不锈钢装璜有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江西省南昌市高新开发区学院五路与学苑路交叉 处以西至佳海产业园（龚杏产业城）第29#30#厂 房30#1-3层101号房 |
| 联系电话 | 13807912197 13807912197 |

产品详情

不锈钢屏风隔断装饰让家舒适不失端庄

客厅，顶面天花刷白，然后用不锈钢线条装饰，线条感及层次感都比较强烈，不锈钢屏风工厂，顶面没有主灯，采用射灯及筒灯照明，走在时尚的前沿；

电视背景墙采用梅花墙纸铺贴，简洁又不缺失中式的韵味；

沙发背景墙是一个进入书房的大门洞，设计师有效的利用两扇不锈钢屏风隔断，不仅可以装饰，而且也可以作为两个空间的隔断，让光线更加通透；

餐厅

通往餐厅大门的两边做成斜面，具有导向的作用，很容易把人的目光引入到餐厅这边；同样是圆形的餐桌，顶面设计圆形的天花造型呼应；

家中装饰的设计主要是以功能性和实用舒适为考虑的重点，过去，很多家庭的不讲究风格，眼下越来越多的人喜欢研究不同的装修风格，通过自己设计来感受不同风格的有趣之处。

不锈钢背景墙特点

具有环保性、装饰性、使用寿命长、稀缺性、安全性、个性化的特点

不锈钢背景墙工艺

1、水镀着色工艺：使用化学浸泡而得到，水镀的钛金板金黄色表面给人感觉是喷涂的。水镀会产生废水的污染，颜色不很纯正，会出现起壳的现象，但价钱相对便宜。

2、真空电镀着色工艺：真空电镀镀膜膜层与工件表面的结合力更大，膜层的硬度高，赣州不锈钢屏风，耐磨性和耐腐蚀性好，膜层的性能也很稳定，真空电镀镀膜不会产生有毒或有污染的物质。市场价格相对贵点。

不锈钢背景墙安装时要尽量避开雨天或高湿天气施工，禁止带水操作。在初次使用时，可在局部小面积试用，不锈钢装饰屏风，如果效果良好，再大面积使用。无指纹板透明的膜层施工时容易受高温影响，所以应避开火源。

因不锈钢主要是用于建筑装饰装修工程，其表面的装饰观赏性尤为重要。所以在验货时，需要仔细检验和观察表面，是否板材之间存在色差、着色均匀、色泽好、划伤、砂眼、脱皮水痕等瑕疵。

不锈钢屏风持久光亮的方法技巧:

1、不锈钢屏风若表面灰尘或者污垢，可以使用肥皂、弱洗剂和温水洗进行清洁。

2、若不锈钢屏风表面粘有商标、贴膜，使用温水弱洗涤剂来清洁，难缠的粘结剂成分使用酒精或擦洗。

3、若不锈钢屏风表面遇到油脂、油污、润滑油污染，使用柔软的布擦干净，后用中性洗涤剂、或洗涤剂来清洁即可。

4、如有酸附着不锈钢屏风，立即用清水冲洗，再用或中性碳酸苏打水溶液浸洗，之后用中性洗涤或温水洗涤。

5、不锈钢隔断表面有彩虹纹，是过多的使用洗涤剂或油造成的，可以用温水中性洗涤可洗去。

6、不锈钢隔断表面因污物引起锈蚀情况，仿古不锈钢屏风，可使用10%或研磨洗涤剂清洗，也可用专门的洗涤药品清洗。

正确的保养方法可以决定不锈钢屏风的使用寿命！无论是家装还是工装，比较潮湿的地方，建议使用满焊或激光镂空工艺，若放在室内较潮湿的地方装饰，选用304材质是好的，若放在大堂或者客厅卧室的情况下，201就足够了，在日常灰尘或污质粘上不锈钢屏风时，禁止使用带有摩擦性较强的东西擦拭和带有碱性的液体清洁，比如洗洁精、洗衣液等液体，只需要用少量工业酒精和软布擦拭即可。

不锈钢装饰屏风-上饶不锈钢屏风-华威不锈钢装璜由江西华威不锈钢装璜有限公司提供。江西华威不锈钢装璜有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务

务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华威不锈钢装璜——您可信赖的朋友，公司地址：江西省南昌市高新开发区学院五路与学苑路交叉处以西至佳海产业园（龚杏产业城）第29#30#厂房30#1-3层101号房，联系人：谭总。