

美国3M砂带，362L 15 μ 量多更优惠！

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 美国3M砂带，362L 15 μ 量多更优惠！ |
| 公司名称 | 汕头市金诚达贸易有限公司 |
| 价格 | 550.00/条 |
| 规格参数 | 型号:362L 规格:4英寸*150英尺 材质:氧化铝砂带 |
| 公司地址 | 广东省汕头市嵩山北路225号 |
| 联系电话 | 0754-88888827 18675428827 |

产品详情

| | | | |
|-------|-------------|------|------------|
| 型号 | 362L | 规格 | 4英寸*150英尺 |
| 材质 | 氧化铝砂带 | 粒度 | 15 μ |
| 周长 | 4500 (mm) | 宽度 | 101 (mm) |
| 最大线速度 | / (m/s) | 适用范围 | 各种辊筒镜面的抛光！ |

诚信服务!致力于打造中国最先进的镜面抛光产品！汕头市金诚达贸易有限公司专供美国3m砂带、美国3m抛光带，镜面抛光机、砂带抛光机等，产品畅销国内外市场。本公司的产品在客户中享有较高的地位，公司与众多客户建立长期稳定的合作关系。汕头市金诚达贸易有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

金诚镜面抛光机是我厂结合国内外先进技术及我厂和客户的需要而研制的新型抛光设备,可在各种材质的表面进行镜面加工。抛光光洁度达到r0.01,即超镜面效果14级。广泛应用于电镀镜面辊筒、印制版筒、不锈钢板轧辊、橡胶辊筒等的抛光，能迅速达到理想效果。该设备采用先进变频控制砂带振动频率，无级调速控制砂带进给速度，电磁离合制动控制砂带张力，气动装置根据需要调节工作压力以及优质电控设备进行机电一体化控制。具有操作方便，运行稳定、噪音低、耗电极少、砂带消耗少、抛光速度快等特点。该机可装配于车床、磨床或客户自行设置的抛光辅助设备上，安装快捷自如，型号规格可供选择定制，并配备有规格齐全的进口优质砂带。地址：汕头市金砂路90号808房联系人：翁克华电话0754-89830778/13829642889传真0754-88356024邮箱jingcheng@stjingcheng.com网址www.jcdmy.com

技术规格

| 型号 | qj-i | qj-ii |
|---------|---------|---------|
| 砂带宽度 | 4英寸 | 4英寸 |
| 抛光形式 | 单头 | 单头 |
| 抛光轮震动频率 | 0到33hz | 0到33hz |
| 抛光轮振幅 | 4mm | 4mm |
| 抛光轮压力 | 0到196kg | 0到196kg |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 砂带收放速度 | 0到100mm/分 | 0到100mm/分 |
| 电机功率 | 0.75kw/380v/三相 | 0.75kw/380v/三相 |
| 外形尺寸 | 580*540*520 | 600*350*500 |