

银鑫微晶板材 钢厂电厂料仓用耐火喷涂料施工 滁州耐火喷涂料

产品名称	银鑫微晶板材 钢厂电厂料仓用耐火喷涂料施工 滁州耐火喷涂料
公司名称	宁津县银鑫微晶板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津大曹镇政府
联系电话	18866065127

产品详情

涂装前必须清除钢材表面或涂料基层上的油污、灰尘、泥砂、隔离剂等污垢（有防锈要求的还要进行防锈处理，烧结仓内衬施工阻燃耐火喷涂料，防锈涂层厚度应达到设计要求），涂装时，应避免周围其他因素造成污染。施工前应制订专项实施方案，耐高温防火涂料，生产单位与定货单位签订的供货合同，当期的检验报告。严格按相关规范要求实施。钢结构防火涂料预防措施及建议：尽可能选用既能防火又有防腐作用的防火涂料。在涂料施工前应根据工程的结构及现场条件提出具体可行的施工方案并按照生产厂家的施工工艺要求进行施工。在对钢构件进行涂装施工过程中，应对其它构件采取保护措施避免污染。

工业用碳化硅通常含有2%左右的杂质，其中主要有二氧化硅、硅、铁、铝、钙、镁及碳。根据碳化硅的色泽及主要用途，碳化硅的分类大致如下：黑色碳化硅，代号TH，主要用于研磨材料和耐火材料；绿色碳化硅，代号TL，电厂料仓内衬施工耐火喷涂料阻燃，用于研磨材料和耐火材料，钢厂电厂料仓用耐火喷涂料施工，也可用来制造电阻元件(如硅碳棒)等；矾土碳化硅用于制造热敏电阻和避雷器等。

本材料是一种耐火材料，具有优异的耐磨性、的黏结性和较高的使用温度(1200 °C)，又以施工工艺简单、工期短，施工完毕后无需烘炉的优越特性而著称。经实践，滁州耐火喷涂料，其使用寿命明显高于其他的耐磨耐火材料，广泛适用于电力、冶金、钢铁、陶瓷等行业。施工中用0.75 ~ 1kg的榔头轻击干膜涂层，检查是否粘接牢固。对不均匀的涂层，在涂刷下一层涂料前用铲刀予以修整。选购钢结构防火涂料时应注意的事项：购买时一定要确保在保质期内使用，如开启后发现结块、霉变、凝聚、沉淀、结固等现象，则说明已变质，不能再使用。超薄型钢结构防火涂料涂漆前要将被涂底材处理干净，严防水份、灰尘及其它污物存在以保证漆膜的附着力。在喷涂时，喷***距离钢基材表面距离适中，约为20~30cm太远则影响涂料的粘接力，太近则喷出的涂料易反弹回来，造成损失。

银鑫微晶板材-钢厂电厂料仓用耐火喷涂料施工-滁州耐火喷涂料由宁津县银鑫微晶板材有限公司提供。

宁津县银鑫微晶板材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！