

WF2三防操作柱控制按钮箱

产品名称	WF2三防操作柱控制按钮箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:工程塑料 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

适用环境：

- 1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。
- 2、爆炸性气体混合物：IIA、IIB、IIC级。
- 3、爆炸性气体混合物危险场所：10区、11区。
- 4、温度组别：T11-T13
- 5、户内、户外

WF2三防操作柱控制按钮箱特点：

- 1、铝合金外壳压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件；
- 2、内装转换开关、电流表、指示灯、按钮，由用户自由选择。
- 3、具有防水、防尘等性能；
- 4、安装方式：方式、挂式、桥式。
- 5、钢管或电缆布线均可。
- 6、符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

WF2三防操作柱控制按钮箱主要技术参数：

额定电流
(A)

额定电压 (V) 防爆等级 防护等级 防腐等级 进线口螺纹 (G") 电缆外径

挂式 桥式 立式

10, 15	380	Ex-d II B T6	IP54	W, WF1, WF2	1	10- 18
20, 40	220	Ex-d II C T6				

订货须知：

- 1、需说明防爆操作柱型号；按钮及指示灯颜色及数量，指示灯的电压默认为220V，如有开关要说明开关功能及数量，默认为分合也可根据开关功能代号图来选择。电流表须注明电流比值及数量；
- 2、需注明安装方式如壁挂代号为“G”，立柱式代号为“L”；
- 3、外壳尺寸或由我公司根据元件数量及参数来选择，如要配防雨罩请注明；