

## 2灯2钮防爆防腐操作柱

产品名称	2灯2钮防爆防腐操作柱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	380.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:工程塑料 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

### 产品详情

从事防爆检修电源箱,LNZ防水防尘操作柱,防爆动力检修箱,高质防爆防腐配电箱,OEM加工等防爆系列产品的生产和开发的厂家:主要产品有防爆检修电源箱,LNZ防水防尘操作柱,防爆动力检修箱,高质防爆防腐配电箱.防爆非标配电箱、防爆灯、移动照明、防爆全塑按钮、操作柱、照明开关、指示灯、主令控制器等系列产品

三防操作柱FZC产品特点：

- 1、三防操作柱FZC外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成，具有外形美观，耐腐蚀，抗静电，耐冲击及热稳定性好等优良性能
- 2、不锈钢外壳采用不锈钢板焊接成型、表面抛光处理，美观大方
- 3、铝壳体采用铝合金压铸成型，表面粉末静电喷塑
- 4、L系列产品抗强酸、强碱、盐，防腐等级为WF1
- 5、G、S两系列产品更抗强酸、强碱、盐、防腐等级为WF2
- 6、L、S两系列产品为迷宫式密封结构，G系列产品为曲路式密封结构，这两种密封结构都具有良好的防水防尘性能，防护等级均为IP65
- 7、所有外露紧固件均采用不锈钢，密封采用硅橡胶、耐油、耐酸、耐碱、抗老化
- 8、本系列产品适用于交流50Hz，电压380V以下，直流至440V以下，电流10A以内的控制电路中，作为工作现场中电动机的起停、控制转换、信号切换、仪表计量显示之用

- 9、内装指示灯、按钮、转换开关、电流表、电压表等，可按用户要求配装其他仪表
- 10、可实现各种元件的任意组合，满足用户设计要求
- 11、开关30余种功能、用户可按要求选择
- 12、本产品一般情况下采用电缆布线，如需钢管布线，请另外注明

订货举例：若需订购FZC系列三防操作柱、防水防尘防腐操作柱、工程塑料壳体，配置二钮二灯一开关，挂式安装，其中按钮触头规格均为一常开一常闭，按钮头一个为红色蘑菇头型按钮，一个为绿色标准按钮；指示灯为交流220V红绿各一个；开关代号为M，则订货型号为：

FZC-A2D2K1G