

FZC-A2D2K1G三防操作柱

产品名称	FZC-A2D2K1G三防操作柱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	290.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:工程塑料 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

FZC-A2D2K1G三防操作柱一个灵活的控制系統，可以为客户提供标准或是有特殊要求的本地控制单元或显示单元。我们提供三种型号的标准外壳适应三种不同情况控制和显示。同时按照您的需要也可以将三个ComEx外壳组合在一起使用。导线引入头的尺寸可以是M20x1.5或M25x1.5。材料可以是塑料或金属。塑制的引入头为直接螺纹固定，无需紧固螺母。金属引入头由一个在盒体内的金属接地板固定。一个操作柱可有两个M20的导线引入头。为了便于现场操作，每个塑制外壳都装有一个位号牌。

用途

1.用途：本产品适用于含有爆炸性气体环境用的1区、2区危险场所，作为交流50Hz，电压至220/380V动力设备起动、停止控制使用。

安装及维修

- 1.安装及维修前需切断前级电源；
- 2.进、出线电缆穿过橡胶密封圈，并用垫圈及安装管压紧，保证密封及电缆不得松动；
- 3.操作柱在使用过程中要定期检查，以保证其良好运行；
- 4.非电工人员严禁开盖安装维修。
- 5.订货须知,订货时应指出产品的完整型号、名称、规格及订货数量。

例：BZC51-10G WF1 防爆操作柱，2钮2灯，户外防中腐，50台。

工作条件：

- 1、周围环境温度不高于+40℃，在24小时周期内的平均温度不高于+35℃，周围空气温度的下限为 - 5℃；控制箱内空气清洁，相对湿度在温度为+40℃时，不超过50%。在较低温度时允许有较高的相对湿度，例如:+20℃时相对湿度为90%，应考虑到由于温度变化而可能偶然产生适度的凝露；
- 2、污染等级为3级；
- 3、安装场地的海拔高度不得超过2000米；
- 4、落地垂直安装.安装倾斜度不得超过5度；
- 5、无剧烈震动和冲击的地方，不足以腐蚀开关电器和元件等场所；
- 6、运输和储存温度范围在 - 25℃ ~+55℃ 之间，在短时间内(不超过24h)可达到+70℃ ；
- 7、特殊使用条件，订货时另行协商。