

BZC8050-D4A4B2K1G防爆防腐操作柱

产品名称	BZC8050-D4A4B2K1G防爆防腐操作柱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	480.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:工程塑料 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

BZC8050-D4A4B2K1G防爆防腐操作柱的材料是不饱和聚酯树脂玻璃纤维简称（工程塑料），这种材料的有点就是不变形、抗老化、抗冲击、抗静电、耐腐蚀等作用，颜色为黑色，防腐等级F2/WF2。防水防尘防腐操作柱内部元件主要是：转换开关、按钮及指示灯等元件，也可根据客户要求增添其他元件（电流表、电压表等等）。三防操作柱都是非标定做防爆产品，具有很好的防水防尘防腐功能，主要使用在化工厂等腐蚀强度大和容易进水的场所。用户订货时可以提供电气原理图，若没有的话，提供公跟那个要求由我公司代为设计，zui后经过图纸确认以后开始生产。

温馨提示:

一:因此产品规格很多，标注的价格并不能作为价格

二:至购买之日起，一年内在自然情况下出现任何产品质量问题本公司免费维修

三:产品运送:物流/提货时可能用户要承担部分运费(因用户遍布全国各地，公司不保证物流费用的*，所以公司实行需方付运费政策，如有不便敬请谅解，特殊情况另定)

四:公司产品经过检验合格，对产品质量请不要质疑。

五:因产品交付第三方运输，所以不保证产品在运输期间不会出现破损情况，如到货后发现破损情况，请及时联系依客思电气有限公司。

六:请严格按照产品说明书安装，并由电工人员进行安装。

产品特点

1、产品有隔爆型和复合型两种，复合型主体为增安结构，内装元件采用隔爆型元件或增安型元件；

- 2、壳体采用铝合金材质压铸成型，表面高压静电喷塑；
- 3、内部可装按钮，控制开关，仪表，继电器或其他各种模块，其中按钮，控制开关，电流表和电压表均为防爆元件，控制箱内装元件可根据用户要求进行排列，可实现多种功能；
- 4、产品采用复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构，腔体均设有密封圈，具有良好的防水，防尘功能；
- 5、本产品具有过载，断路器保护功能，可根据要求增加漏电保护等功能；
- 6、电缆或钢管布线；
- 7、可根据用户要求特制。

技术参数

执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000

防爆标志：Exde BT6/Exed CT6

防护等级： B产品为IP54、 C产品为IP65

防腐等级：WF1

使用类别：AC-3、AC-4

额定电压：220V/380V(如有特殊要求请注明)

额定电流：10A

进线口螺纹：G1 (如有特殊要求请注明)

电缆外径： 12mm—— 19mm