

300*400铸铝防爆端子接线箱

产品名称	300*400铸铝防爆端子接线箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	390.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

300*400铸铝防爆端子接线箱

- 1外壳采用铝合金高压铸造成型,表面经抛丸后粉末静电喷塑；
- 2防强腐产品外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成，具有耐腐蚀，耐冲击及热稳定性好等优良性能；
- 3本系列产品为复合型结构,主腔采用隔爆型结构,接线腔采用增安型结构.
- 4采用模块化设计,各回路可以自由组合.
- 5内装高分断小型断路器或塑壳式断路器,通过操作壳盖上的手柄而实现分合。
- 6设有接通指示信号灯。
- 7具有过载、短路保护功能，可根据用户要求生产带漏电保护功能产品。
- 8既可作照明电路或动力电路的配电或通断之用，还可为照明、动力配电或通断混用。
- 9可根据用户要求特殊制造。
- 10钢管或电缆布线

爆炸性粉尘环境中的粉尘共分为四种：爆炸性粉尘、可燃性导电粉尘、可燃,具体功能及外形可根据用户要求特制，必须按照国家检验标准GB3836-2000，IEC60079标准要求,额定电压：AC220/380V,用户联系我公司销售人员，通过电话沟通、邮件发送或QQ微信等方式，把需要采购的产品参数说明清楚,防爆外壳

材质根据客户要求可采用各种牌号的不锈钢板（316抗腐蚀），但在侵蚀性严重的工业环境中，****采用316不锈钢,蚀脏污受到机械损伤等等均可能导致短路,壳体采用铝合金压铸成型，表面经高压静电粉末喷塑处理；,壳体采用铝合金压铸成型，表面经高压静电粉末喷塑处理；