

定做电动伸缩门；厂区升缩门；

产品名称	定做电动伸缩门；厂区升缩门；
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	830.00/平方米
规格参数	材质:金属 门框最大尺寸:1900 (mm) 产地:上海
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

材质	金属	门框最大尺寸	1900 (mm)
产地	上海	品牌	顶鹰
类型	防尾随门	颜色	多样
安全等级	A级	开关类型	自动
水密性	好	质量等级	合格
风格	简约	门框板材厚度	1.0~1.5
品种	模压门	使用范围	车库
制作工艺	铸造	特殊用途	自动
金属材质	铝合金		

根据电动门产品自身的特点和人们的审美习惯伸缩门，既不需要仰视，也不需要俯视，只需平视就能一睹尊容的视觉角度是最舒服的。高度为1.45米左右的物体能够轻易地全部融入观赏者的视觉范围，从而避免产生视觉疲劳。电动门的高度要顺应力学原理 电动门产品 crm 的高度越大，抵御日晒雨淋的能力越弱、使用寿命越短，这是不争的事实。由于电动门大多暴露于室外，长期受日光照射、风吹雨打，将逐步老化、变质、故障率增加。电动门越高，受力面积越大、抗风性能越差。俗话说激光刻字“树大招风”，只有尽量降低电动门的高度、使门体的整体重心下移，才能减少受力面积、增强稳重感，从而有效地抵御台风袭击。降低电动门的高度等于增加了材料的强度。电动伸缩门：门体线条流畅激光设备畅，美观大方。正面看，一根根弧形交叉管与门体框架组合的图案构成一簇簇含苞待放的郁金香；侧面看，上小下大，弧形的脚座和顶盖与中间的立柱顺滑连接，一气呵成，如金字塔般坚定牢固。门体重心的下沉，配以独特的门体构造，超宽脚座加强了抗风能力。v型材的抗风面框架结构，将风阻降至最低，真正意义上解决了门体抗风的问题。

电动装置配置:不锈钢国际机票 钢伸缩门电机无需风冷,散热快,耐高温,同时带有过热保护装置伸缩门频繁开启,电机温度过高时,电机会自动断电,停止运行,待温度降到90度左右时恢复运行。

不锈钢伸缩门体结构特点:不锈钢经海外推广过特殊工艺制管进行折弯焊接定型制成门体。门体永不变形坚固耐用。门体用大小连杆连接而成伸缩门,大连杆连接型式为古币梅花式,小连杆连接成

菱型式，美观大方，坚固耐用。

不锈钢伸缩门活动部位特点:伸缩门的每个活动部位环节均采用不锈钢管轴、轴瓦、不锈钢螺母,尼龙衬垫组装, 组装时每剪板机个环节点加注高级润滑油，无噪音伸缩自如。

遇障碍自停,报警功能：折弯机伸缩门前部装有微电脑红外线探头,在关门运行时遇到障碍物或行人距门200-800mm时,伸缩自动停止。伸缩门设置防爬系统后,如有人爬门立刻自动报警。

不锈钢伸缩门中心距：中心距600mm-660mm，门高度为1200mm-1800mm，可据用户需求定做伸缩门。门体间为260mm比同类产品(400mm)密度大。