

陶瓷砖粘结剂

产品名称	陶瓷砖粘结剂
公司名称	武汉亿鼎诚建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区武大科技园四路研发楼一层1168号（入驻武汉事业通商务秘书服务有限公司，托管号：1842）（注册地址）
联系电话	13667176822

产品详情

公司简介：

武汉亿鼎诚建筑材料有限公司生产混凝土外加剂，加气块粘结剂，瓷砖粘结剂，保温板粘结剂，抗裂砂浆，抹面砂浆，一体板砂浆砂浆，801胶水，粘合剂，腻子粉，一体板粘结剂，防水材料，节能保温砂浆，装潢材料的的生产厂家企业。

公司自成立以来，遵循以质量求生存，以信誉谋发展的理念，服务于国内外广大建筑行业，装修行业，全力为每一位客户提供超优质的产品和超满意的服务。公司多年来一直与众多科研机构保持着密切的合作关系，拥有强大的技术支持后盾。成功开发出五大系列、三十多个品牌。及混凝土外加剂系列，粘合剂系列，内外墙腻子粉系列，节能保温系列，防水材料系列。并确保产品质量“环保节能”，符合标准。“亿鼎诚”产品成功遍销湖北境内（武汉、宜昌、随州、襄阳、鄂州、阳逻等地）及长三角地区及各地，尤其在江、浙、沪许多大工程中获得了成功的应用和推广。

公司厂区占地面积2000多平方米，拥有五条高科技生产线和八十人的生产研发团队，年产值2千万。

武汉亿鼎诚建材有限公司以“节能环保”为时代责任，始终坚持“客户为根本”的原则，为客户提供更优质的产品和优良的服务，争创行业品牌。

瓷砖粘合剂又称瓷砖胶或瓷砖粘结剂、粘胶泥等多种叫法，是现代装潢的新型材料，替代了传统水泥黄沙，胶粘结力是水泥砂浆的数倍能有效粘贴大型的瓷砖石材，避免掉砖的风险。良好的柔韧性，防止生产空鼓。本产品是一种聚合物改性的水泥基瓷砖胶。

施工方法：

1、表面处理

所有表面应结实、干燥、清洁、不晃动、无油污、蜡渍和其它松散物;

油漆过的表面应作粗化处理,至少暴露75%的原表面;

新混凝土面完成后,需养护六周方可铺砖,新抹灰的表面应至少养护七天方可铺砖;

旧混凝土和抹灰表面可使用洗涤剂清洁,然后用水冲洗干净。其表面经晾干后方可铺砖;

2、搅拌混合

将粉料放入清水内搅拌成膏状,注意先放水后放粉剂。搅拌时可使用人工或电动搅拌器;

拌合比例为粉剂25公斤加水约6~6.5公斤;

搅拌需充分,以无生粉团为准。搅拌完毕后须静止放置约十分钟后略为搅拌一下才使用;

胶浆应根据天气条件控制在约2小时之内使用完毕(胶浆表面结皮的应剔去不用)。切勿将已干结的胶浆加水后再用。

3、施工工艺

用齿型刮板将胶浆涂抹于工作面之上,使之均匀分布,并成一条条齿状(调整刮板与工作面夹角来控制胶浆厚度)。每次涂布约1平方米左右(视天气温度而定,要求施工温度范围为5~40℃),然后在5~15分钟内将瓷砖揉压于上即可(调整需在20~25分钟内进行);

选择齿型刮板大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凸凹程度;

如瓷砖背面的沟隙较深或石材、瓷砖较大较重,则应该进行双面涂胶,即在工作面和瓷砖背面同时涂上胶浆;

注意保留伸缩缝;

铺砖完成后,须待胶浆完全干固后(约24小时)才可进行下一步的填缝工序;

未干固之前用湿布或海棉将瓷砖表面(及工具)清理干净。若固化超过24小时,瓷砖表面的污渍可用瓷砖

石材清洁剂进行清洁(勿用酸性清洁剂)。

产品特点：

高粘结力、施工中不用浸砖湿墙、良好的柔韧性、防水、抗渗、抗裂、抗老化性佳，耐高温、耐冻融、无毒环保，施工简便。

适用范围：

适用于室内外陶瓷墙、地砖、抛光砖、玻化砖、陶瓷马赛克的粘贴，也适用于各类建筑物的内外墙面、水池、厨卫间、地下室等的防水层。

材料用量：

根据砖材规格与基面不同，约4kg—5kg/ m²

包装规格：

纸塑包装袋包装，25kg或50kg/包。