

虹吸排水管厂家 虹吸管 合肥舒丰|绝缘性好

产品名称	虹吸排水管厂家 虹吸管 合肥舒丰 绝缘性好
公司名称	合肥舒丰塑料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥西县紫蓬镇紫蓬工业园蓬二路合肥三冠包装科技有限公司厂房
联系电话	13856978007 13856978007

产品详情

常规重力排水系统：横管需要一定坡度，竖管较多，影响美观管道及配件的使用，地面开挖工作使用寿命较短，施工现场工作量大，后期装修费用较高。据介绍，虹吸是大自然的赐予，是人类利用大气压与真空之间存在的压差及落差势能，源源不断地提供衰竭的能量支持，从而达到自动抽吸引水的水流现象。虹吸的工作原理，主要是要靠“大气压”。左侧管中液柱较长，右侧较短。对管高点进行分析，虹吸水管，会发现左侧压强小于右侧，所以水会向左移动，从右侧管流出。

管线位于地下深处，所以对于典型的排水工程来说，使用起来很麻烦，需要经常维护。先将阀3和5关闭，使液体由阀4吸升，直至充满两臂为止。当液体上升至观察罩后，关闭阀4，开启阀3，虹吸排水管厂家，虹吸管就发生作用，使液体泻流而出。如果要停止输送，开启阀5，使虹吸管与大气相通，就不再有虹吸作用。事实上，虹吸作用并不完全是由大气压力所产生的，在真空中也能产生虹吸现象。使液体向上升的力是液体间分子的内聚力。

先将阀3和5关闭，虹吸管，使液体由阀4吸升，直至充满两臂为止。当液体上升至观察罩后，关闭阀4，开启阀3，虹吸管就发生作用，使液体泻流而出。如果要停止输送，开启阀5，使虹吸管与大气相通，就不再有虹吸作用。超限高层设有中间减压水箱，相当于将雨水系统的竖管高度分成两半，虹吸管件，减少了因雨水管道堵塞而造成超静压的危险，当

雨水管道高度小于250m时，可根据工程实际高度选择相应等级的管材。在设计重现期取值较低(如10a)且无溢流系统的情况下，当超重现期原水(如50a)进入管道后，管道形成满管流的风险相对较大，此时选用雨水管道管材不低于2.5MPa的耐压值，可降低管道超压爆管的风险，提高系统的稳定性。

虹吸排水管厂家-虹吸管-合肥舒丰|绝缘性好(查看)由合肥舒丰塑料有限公司提供。合肥舒丰塑料有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合肥舒丰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蔡经理。