

学校生活废水处理设备价格

产品名称	学校生活废水处理设备价格
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	41000.00/台
规格参数	乐斌环保:达标排放 LB-XD:定制 山东潍坊:生产厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

学校生活废水处理设备价格

污水管道布置原则与注意事项

2.污水厂和出水口位置的选定

应遵循以下原则选定污水厂和出水口的位置。

(1) 出水口应位于城市河流的下游。

(2) 出水口不应设回水区，以防回水区的污染。

(3) 污水厂要位于河流的下游，并与出水口尽量靠近，以减少排放渠道的长度。

(4) 污水厂应设在城镇夏季主导风向的下风向，并与城镇、工矿企业以及郊区居民点保持300米以上的卫生防护距离。河北生活污水处理度假村设备

(5) 污水厂应设在地质条件较好，不受雨洪水威胁的地方，并有扩建的余地。

3.污水管道的布置与定线

污水干管一般沿城镇道路敷设，不宜设在交通繁忙的快车道下和狭窄的道路下，也不宜设在无道路的空地上，而通常设在污水量较大或地下管线较少一侧的人行道、绿化带或慢车道下。道路宽度超过40米时，可考虑在道路两侧各设一条污水管，以减少连接支管的数目以及与其他管道的交叉，并便于施工、检修和维护管理。

污水干管以排放大量工业废水的工厂（或污水最大的公共建筑）为起端，除了能较快发挥效用外，还能保证良好的水力条件。污水支管的平面布置取决于地形及街区建筑特征；并应便于用户接管排水。低边式布置；周边式；穿坊式布置。

4.确定污水管道系统的控制点和泵站的设置地点

控制点是指在污水排水区域内，对管道系统的埋深起控制作用的点。

5.确定污水管道在街道下的具体位置河北生活污水处理度假村设备

污水管道与建筑物应有一定间距，与生活给水管道交叉时，应敷设在生活给水管的下面。管线综合规划时，所有地下管线都应尽量设置在人行道、非机动车道和绿化带下，只有在不得已时，才考虑将埋深加大，维修次数较小的污水、雨水管道布置在机动车道下。

若各种管线布置时发生冲突，处理的原则是：未建让已建的，临时性管让永久性管，小管让大管，有压管让无压管，可弯管让不可弯管。

气浮机适用范围广泛，结构紧凑，占地面积小，出水效果好，关于它的常见故障的处理方法不知道大家有没有了解，我们便来介绍一下：

常见故障检查注意事项：

一、气浮机产生问题是时候，检查一下空压机是不是实际用气量大于机组输出气量，空压机放气，进气阀故障，要检查进气阀，进行维修。

二、检查气浮机的负载电磁阀(1SV)故障，这时候我们要工作人员进行维修。

三、检查气浮机是不是最小压力阀卡死。

四、检查空压机是不是传动系统不正常，环境温度过高，空气滤清器堵塞，我们要对空气滤清器进行清理。

六、检查气浮机压力传感器，压力表，压力开关等螺杆式空压机故障会导致机组压力低，压力传感器或压力表输入软管漏气。