

环保浴池锅炉 辅助循环锅炉

产品名称	环保浴池锅炉 辅助循环锅炉
公司名称	北京暖适洁新型节能环保锅炉有限公司
价格	.00/个
规格参数	循环方式:辅助循环锅炉 适用燃料:多种燃料 燃料:生物质锅炉
公司地址	北京市大兴区榆垓镇榆顺路66号
联系电话	86 010 89220191 15201003933

产品详情

循环方式	辅助循环锅炉	适用燃料	多种燃料
燃料	生物质锅炉	品牌	暖适洁
燃烧方式	室燃炉	出口压力	低压
锅炉用途	生活锅炉	结构形式	卧式

【无烟型】洗浴专用锅炉

通过“国家环保产品认证”，获得“国家环保产品认证证书”。

科学先进的燃烧技术：【无烟型】锅炉采用“三个燃烧室”的燃烧技术，燃料在第一个燃烧室干馏、气化、燃烧、裂解；第二个燃烧室补充燃烧，保证未燃烧燃料充分燃烧；第三个燃烧室高温燃烧，消烟脱硫。独特的燃烧技术，保证了燃料的充分燃烧和良好的消烟，达到了优良的节能环保效果。

环保：暖适洁【无烟型】燃煤锅炉、暖适洁【无烟型】生物质锅炉，具有不辅加任何除尘脱硫设备直接排放无烟无尘的特点，达到了优良的环保效果。经国家权威检测机构检测，在未附加任何除尘脱硫设备、正常燃烧的工况下直接排放，检测结果均优于国家燃气锅炉的环保排放要求。

完全无烟、白烟都没有：暖适洁【无烟型】锅炉不辅加任何除尘脱硫设备直接排放——完全无烟。

暖适洁锅炉的无烟效果：暖适洁锅炉只在点火时5分钟左右有白烟，其后没有任何烟尘，仔细看只能看到透明的热气流波纹，不仅没黑烟，连一点白烟都看不到。暖适洁锅炉即使是在封火时也不冒烟、不倒烟，基本实现了“全程无烟化”。

节能：暖适洁燃煤锅炉比传统普通锅炉节煤30%以上，暖适洁“无烟型”燃煤锅炉燃烧充分，煤的燃尽率接近100%，燃烧后只有少量的炉灰，没有未燃尽炭块。

数控锅炉：暖适洁锅炉配置了变频自动控制系统，对温度、风机等进行自动控制，实现了锅炉的数字

化控制和操作的方便性。

一次加料可以运行3--5小时。

运行噪音低：暖适洁锅炉在运行过程的噪音远低于同类产品，根据用户对噪音的要求可以控制在正常范围内，对噪音要求高的用户非常适用。

操作简单：暖适洁锅炉结构好、辅机少，操作简单，对操作人员要求低。

安全可靠：暖适洁锅炉在操作过程中，不会往锅炉外跑火，不倒烟，不会对操作人员造成安全隐患。

【无烟型】洗浴专用锅炉型号参数

项目	cwgj	cwgj	cwgj	cwgj	cwgj	
	0.08	0.12	0.175	0.24	0.35	
额定热功率mw	0.08	0.12	0.175	0.24	0.35	
额定供热量 (× 104kcal/h)	7	10	15	20	30	
取暖面积(以北京住宅楼为例)m ²	700	1000	1500	2000	3000	
供热量(温度升高25度)t/h	2.4	3.6	5.2	8.4	10.5	
额定供水温度	85	85	85	85	85	
额定回水温度	60	60	60	60	60	
锅炉热效率%	86	86	86	86	86	
设计煤种	类烟煤块煤 (
燃煤量kg/h	13	19	28	39	57	
排烟温度	150	150	150	150	150	
锅炉重量t	0.8	1.2	1.6	2.2	2.8	
外型尺寸mm	长	1380	1680	1840	2180 (2110)	2470
	宽	650	700	700	850	1000
	高	1440	1480	1730	1630	1750