

# 数控锅炉 快装锅炉 暖适洁

产品名称	数控锅炉 快装锅炉 暖适洁
公司名称	北京暖适洁新型节能环保锅炉有限公司
价格	.00/个
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:暖适洁 燃烧方式:室燃炉
公司地址	北京市大兴区榆垓镇榆顺路66号
联系电话	86 010 89220191 15201003933

## 产品详情

安装方式	快装锅炉	品牌	暖适洁
燃烧方式	室燃炉	循环方式	辅助循环锅炉
出口压力	低压	锅炉用途	生活锅炉
适用范围	生活、洗浴、供暖等	结构形式	卧式

### 暖适洁【无烟型】燃煤锅炉特点

通过“国家环保产品认证”，获得“国家环保产品认证证书”。

科学合理的结构——暖适洁锅炉采用“三个燃烧室”“五回程换热”的结构，实现了锅炉结构的科学化，使锅炉结构更加合理，性能更加优良。

环保——暖适洁[无烟型]燃煤锅炉、暖适洁[无烟型]生物质锅炉，具有不辅加任何除尘脱硫设备直接排放无烟无尘的特点，达到了优良的环保效果。经国家权威检测机构检测，在未附加任何除尘脱硫设备、正常燃烧的工况下直接排放，检测结果均优于国家燃气锅炉的环保排放要求。

无烟——暖适洁[无烟型]锅炉不辅加任何除尘脱硫设备直接排放——完全无烟。

暖适洁锅炉的无烟效果：暖适洁锅炉只在点火时5分钟左右有白烟，其后没有任何烟尘，仔细看只能看到透明的热气流波纹，不仅没黑烟，连一点白烟都看不到。暖适洁锅炉即使是在封火时也不冒烟、不倒烟，基本实现了“全程无烟化”。

节能——暖适洁燃煤锅炉比传统普通锅炉节煤30%以上，暖适洁[无烟型]燃煤锅炉燃烧充分，煤的燃尽



锅炉热效率%		86	86	86	86	86	86	86	86	
设计煤种		类烟煤块煤（或生物质压块、废弃木头等）								
燃煤量kg/h		13	19	28	39	57	84	110	165	
排烟温度		150	150	150	150	150	150	150	150	
锅炉重量t		0.8	1.2	1.6	2.2	2.8	3.6	5.2	7.2	
外型尺寸mm	长	1380	1680	1840	2180 ( 2110 )	2470	2800	3280 ( 3200 )	3460	
	宽	650	700	700	850	1000	1100	1300	1600	
	高	1440	1480	1730	1630	1750	1850	2000	2030	