

【无烟型】生物质供暖锅炉

产品名称	【无烟型】生物质供暖锅炉
公司名称	北京暖适洁新型节能环保锅炉有限公司
价格	.00/个
规格参数	循环方式:辅助循环锅炉 适用燃料:多种燃料 燃料:生物质锅炉
公司地址	北京市大兴区榆垓镇榆顺路66号
联系电话	86 010 89220191 15201003933

产品详情

循环方式	辅助循环锅炉	适用燃料	多种燃料
燃料	生物质锅炉	品牌	暖适洁
型号	CWGJ0.12—CWGJ2.8	燃烧方式	室燃炉
出口压力	常压	锅炉用途	生活锅炉
适用范围	企事业单位、生活区、小区取暖，生活热水，洗浴等	结构形式	卧式

【无烟型】洗浴专用锅炉

通过“国家环保产品认证”，获得“国家环保产品认证证书”。

科学先进的燃烧技术：【无烟型】锅炉采用“三个燃烧室”的燃烧技术，燃料在第一个燃烧室干馏、气化、燃烧、裂解；第二个燃烧室补充燃烧，保证未燃烧燃料充分燃烧；第三个燃烧室高温燃烧，消烟脱硫。独特的燃烧技术，保证了燃料的充分燃烧和良好的消烟，达到了优良的节能环保效果。

环保：暖适洁【无烟型】燃煤锅炉、暖适洁【无烟型】生物质锅炉，具有不辅加任何除尘脱硫设备直接排放无烟无尘的特点，达到了优良的环保效果。经国家权威检测机构检测，在未附加任何除尘脱硫设备、正常燃烧的工况下直接排放，检测结果均优于国家燃气锅炉的环保排放要求。

完全无烟、白烟都没有：暖适洁【无烟型】锅炉不辅加任何除尘脱硫设备直接排放——完全无烟。

暖适洁锅炉的无烟效果：暖适洁锅炉只在点火时5分钟左右有白烟，其后没有任何烟尘，仔细看只能看到透明的热气流波纹，不仅没黑烟，连一点白烟都看不到。暖适洁锅炉即使是在封火时也不冒烟、不倒烟，基本实现了“全程无烟化”。

节能：暖适洁燃煤锅炉比传统普通锅炉节煤30%以上，暖适洁“无烟型”燃煤锅炉燃烧充分，煤的燃尽率接近100%，燃烧后只有少量的炉灰，没有未燃尽炭块。

数控锅炉：暖适洁锅炉配置了变频自动控制系统，对温度、风机等进行自动控制，实现了锅炉的数字化控制和操作的方便性。

一次加料可以运行3--5小时。

运行噪音低：暖适洁锅炉在运行过程的噪音远低于同类产品，根据用户对噪音的要求可以控制在正常范围内，对噪音要求高的用户非常适用。

操作简单：暖适洁锅炉结构好、辅机少，操作简单，对操作人员要求低。

安全可靠：暖适洁锅炉在操作过程中，不会往锅炉外跑火，不倒烟，不会对操作人员造成安全隐患。

【无烟型】生物质常压热水锅炉参数

项目	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.05			
额定热功率mw	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.05			
额定供热量 (× 104kcal/h)	8.6	17.2	25.8	34.4	43	60	90			
取暖面积(以北京住宅楼为例)m ²	900	1800	2600	3500	4300	6000	9000		1	
每小时供水量(以20 水升至45水为例)t	3	6	9	12	15	21	32			
额定供水温度	85	85	85	85	85	85	85			
额定回水温度	60	60	60	60	60	60	60			
锅炉热效率%	86	86	86	86	86	86	86			
设计生物质压块燃料种类	植物秸秆压块燃料、木材废料压块燃料等									
燃烧量(以花生壳压块为例)kg/h	21	43	64	84	104	145	217			
排烟温度	150	150	150	150	150	150	150			
锅炉重量t	2.3	2.9	3.6	4.4	5.3	7.2	10.5			
外型尺寸 mm	长	1400	1700	1940	2280	2530	2720	3330		3
	宽	1450	1500	1600	1700	1950	2250	2100		2
	高	1480	1530	1550	1600	1650	1770	2000		1

声明：产品优化不断进行，表中所注参数可能有变动，以实物标注为准。