

承德空气炮 空气炮配件 华能疏通设备

产品名称	承德空气炮 空气炮配件 华能疏通设备
公司名称	濮阳市华能疏通设备制造有限公司海南分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南省海口市江东新区琼山大道86号江东电子商务产业园孵化区7F-78号
联系电话	13949706700 13949706700

产品详情

空气炮(破拱器、清堵器)释放的操纵程序应为先放下层炮,后放上层炮,以利排料。但在方上层炮时,必须在下层无料的情况下进行,避免把下层料夯实而影响使用效果。若在同一层安装若干个空气炮时,不得全部同时放炮,应间隔或对角方向同时放炮。切忌乱开乱放影响正常工作。KL型、KT型、KH型的选择,根据应用对象的安装空间和安装方便性而定,不同的型式对空气炮(别名:空气助流器, KQP-B空气炮,破拱器清堵器)的清堵效果没有影响。

空气炮产品的选择

(1)由于物料的不同特性以及料仓中不同的结块和堵塞,所用空气炮的体积和数量有很大的不同。一般来说,材料越细,清除堵塞就越难。对于大块材料,如果堵塞,也很难清除。

(2)容积为30L、50L和75L的空气炮主要用于物料密度较小、流动性较好、筒仓容量较小、横截面积较小的场合,承德空气炮,如:粮仓、锯末、塑料筒仓、灰库、水泥筒仓和输送管道等。

(3)容积分别为75L、100L和150L的空气炮主要用于中小型筒仓储存一般物料。如:化工、水泥、铸造用砂、小装料闸门、小废料堆等。

(4)容积为150升和300升的空气炮主要用于物料密度高、料仓容积和截面积小、流动条件差、易于硬化和压实的料仓。如:种中型装煤仓、大容量原煤仓、缓冲仓、小型精矿石仓等。

(5)容积为500升的空气炮主要用于大型储煤仓、致密细矿石仓等特殊场合。

(6)如果料仓内的物料满足以下条件，应选择容积较大的空气炮:1、附着力强的粉料2和啮合的块材；3.由于长期储存而结块的材料；4.筒仓的锥角平缓或出口狭窄。5.对温度敏感的吸湿性或流动性强的材料。

(7)对于有防爆要求的地方，应选用空气控制阀或电控防爆快速排气阀空气炮。

安装时空气炮排气管（仓内部分）应朝下布置，与水平线夹角不得小于 15° ，二位电磁阀应安装在紧靠气缸进口的进气管上，二位电磁阀与气缸的连接管道长度不得超过30毫米，不得设置弯头、弯管，空气炮配件，以免放炮时影响活塞回复时间，从而影响危险能量。空气炮气源各个接头部位及管路不得漏气。工作压力为0.8MPa，工作压力越高，危险能量越大，形成的冲击力越大。压缩空气单独供气时，空气压力较高、压力稳定、压力损失较小，空气炮的清堵效果好。压缩空气集中供气时应考虑加装压力表，监察气压情况，以免管路损失过大，影响空气炮工作或降低工作效果。

承德空气炮-空气炮配件-华能疏通设备(推荐商家)由濮阳市华能疏通设备制造有限公司海南分公司提供。行路致远，砥砺前行。濮阳市华能疏通设备制造有限公司海南分公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!