

无烟节能环保燃煤采暖锅炉

产品名称	无烟节能环保燃煤采暖锅炉
公司名称	北京暖适洁新型节能环保锅炉有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号: CWGJ0.12--CWGJ2.8 燃烧方式: 室燃炉 循环方式: 辅助循环锅炉
公司地址	北京市大兴区榆垓镇榆顺路66号
联系电话	86 010 89220191 15201003933

产品详情

型号	CWGJ0.12--CWGJ2.8	燃烧方式	室燃炉
循环方式	辅助循环锅炉	出口压力	常压
锅炉用途	生活锅炉	适用范围	企事业单位、生活区、小区采暖
结构形式	卧式		

暖适洁【无烟型】燃煤锅炉特点

通过“国家环保产品认证”，获得“国家环保产品认证证书”。

科学合理的结构——暖适洁锅炉采用“三个燃烧室”“五回程换热”的结构，实现了锅炉结构的科学化，使锅炉结构更加合理，性能更加优良。

环保——暖适洁[无烟型]燃煤锅炉、暖适洁[无烟型]生物质锅炉，具有不辅加任何除尘脱硫设备直接排放无烟无尘的特点，达到了优良的环保效果。经国家权威检测机构检测，在未附加任何除尘脱硫设备、正常燃烧的工况下直接排放，检测结果均优于国家燃气锅炉的环保排放要求。

无烟——暖适洁[无烟型]锅炉不辅加任何除尘脱硫设备直接排放——完全无烟。

暖适洁锅炉的无烟效果：暖适洁锅炉只在点火时5分钟左右有白烟，其后没有任何烟尘，仔细看只能看到透明的热气流波纹，不仅没黑烟，连一点白烟都看不到。暖适洁锅炉即使是在封火时也不冒烟、不倒烟，基本实现了“全程无烟化”。

节能——暖适洁燃煤锅炉比传统普通锅炉节煤30%以上，暖适洁[无烟型]燃煤锅炉燃烧充分，煤的燃尽率接近100%，燃烧后只有少量的炉灰，没有未燃尽炭块。

寿命长——暖适洁锅炉“科学合理的结构”，实现了“火不直接烤锅”，大大增加了锅炉钢材的寿命

；另一方面，暖适洁锅炉“创新的燃烧技术”，可以保证锅炉换热面不会附着焦油，大大降低了锅炉钢材的腐蚀，增加了锅炉的寿命。

配置好（数控锅炉）——暖适洁锅炉配置了电脑变频自动控制系统，对温度、风机等进行电脑自动控制，温度达到设定最高温度时，电脑自动指令变频器将引风机频率调至低频运行；温度达到设定低温时自动调至正常频率运行。

电脑变频自动控制系统的使用，带来了以下效果：

- 1、提高了锅炉的温度自动精确控制能力，使取暖效果的“恒定性”得到了“质”的提升，尤其是对温度“恒定性”要求高，及使用地暖方式采暖（地暖用管要求水温不高于60℃）的用户更加适合；
- 2、使“取暖效果”和“燃料消耗”达到了最佳状态，在保证取暖效果的“恒定性”的前提下，最大限度节约了燃料消耗。
- 3、可以降低司炉工的工作难度，减轻司炉工的工作量。

运行噪音低——暖适洁锅炉在运行过程的噪音远低于同类产品，根据用户对噪音的要求可以控制在正常范围内，对噪音要求高的用户非常适用。

操作简单——暖适洁锅炉结构好、辅机少，操作简单，对操作人员要求低。

安全可靠——暖适洁锅炉在操作过程中，不会往锅炉外跑火，不倒烟，不会对操作人员造成安全隐患。

既可以烧煤，也可以烧生物质燃料，符合环保和低碳政策要求。

【无烟型】燃煤热水锅炉型号参数

项目	cwgj	cwgj	cwgj	cwgj	cwgj	cwgj	cwgj	cwgj	cwgj	cwgj	
	0.08	0.12	0.175	0.24	0.35	0.53	0.7	1.05	1.4	1.4	
额定热功率mw	0.08	0.12	0.175	0.24	0.35	0.53	0.7	1.05	1.4	1.4	
额定供热量 (× 104kcal/h)	7	10	15	20	30	45	60	90	120	120	
取暖面积(以北京住宅楼为例)m ²	700	1000	1500	2000	3000	4500	6000	9000	12000	12000	
供热水量(温度升高25度)t/h	2.4	3.6	5.2	8.4	10.5	15	21	31	42	42	
额定供水温度	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
额定回水温度	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
锅炉热效率%	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	
设计煤种	类烟煤块煤（或生物质压块、废弃木头等）										
燃煤量kg/h	13	19	28	39	57	84	110	165	220	220	
排烟温度	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
锅炉重量t	0.8	1.2	1.6	2.2	2.8	3.6	5.2	7.2	8.6	8.6	
外型尺寸mm	长	1380	1680	1840	2180 (2110)	2470	2800	3280 (3200)	3460	4000	4000
	宽	650	700	700	850	1000	1100	1300	1600	1600	

高

1440

1480

1730

1630

1750

1850

2000

2030

210