

无烟环保取暖燃煤锅炉 室燃炉

产品名称	无烟环保取暖燃煤锅炉 室燃炉
公司名称	北京暖适洁新型节能环保锅炉有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号: CWGJ0.12--CWGJ2.8 燃烧方式: 室燃炉 循环方式: 辅助循环锅炉
公司地址	北京市大兴区榆垓镇榆顺路66号
联系电话	86 010 89220191 15201003933

产品详情

型号	CWGJ0.12--CWGJ2.8	燃烧方式	室燃炉
循环方式	辅助循环锅炉	出口压力	常压
锅炉用途	生活锅炉	适用范围	企事业单位取暖
结构形式	卧式		

暖适洁【无烟型】燃煤锅炉特点

通过“国家环保产品认证”，获得“国家环保产品认证证书”。

科学合理的结构——暖适洁锅炉采用“三个燃烧室”“五回程换热”的结构，实现了锅炉结构的科学化，使锅炉结构更加合理，性能更加优良。

环保——暖适洁[无烟型]燃煤锅炉、暖适洁[无烟型]生物质锅炉，具有不辅加任何除尘脱硫设备直接排放无烟无尘的特点，达到了优良的环保效果。经国家权威检测机构检测，在未附加任何除尘脱硫设备、正常燃烧的工况下直接排放，检测结果均优于国家燃气锅炉的环保排放要求。

无烟——暖适洁[无烟型]锅炉不辅加任何除尘脱硫设备直接排放——完全无烟。

暖适洁锅炉的无烟效果：暖适洁锅炉只在点火时5分钟左右有白烟，其后没有任何烟尘，仔细看只能看到透明的热气流波纹，不仅没黑烟，连一点白烟都看不到。暖适洁锅炉即使是在封火时也不冒烟、不倒烟，基本实现了“全程无烟化”。

节能——暖适洁燃煤锅炉比传统普通锅炉节煤30%以上，暖适洁[无烟型]燃煤锅炉燃烧充分，煤的燃尽率接近100%，燃烧后只有少量的炉灰，没有未燃尽炭块。

寿命长——暖适洁锅炉“科学合理的结构”，实现了“火不直接烤锅”，大大增加了锅炉钢材的寿命；另一方面，暖适洁锅炉“创新的燃烧技术”，可以保证锅炉换热面不会附着焦油，大大降低了锅炉钢

材的腐蚀，增加了锅炉的寿命。

配置好（数控锅炉）——暖适洁锅炉配置了电脑变频自动控制系统，对温度、风机等进行电脑自动控制，温度达到设定最高温度时，电脑自动指令变频器将引风机频率调至低频运行；温度达到设定低温时自动调至正常频率运行。

电脑变频自动控制系统的使用，带来了以下效果：

- 1、提高了锅炉的温度自动精确控制能力，使取暖效果的“恒定性”得到了“质”的提升，尤其是对温度“恒定性”要求高，及使用地暖方式采暖（地暖用管要求水温不高于60℃）的用户更加适合；
- 2、使“取暖效果”和“燃料消耗”达到了最佳状态，在保证取暖效果的“恒定性”的前提下，最大限度节约了燃料消耗。
- 3、可以降低司炉工的工作难度，减轻司炉工的工作量。

运行噪音低——暖适洁锅炉在运行过程的噪音远低于同类产品，根据用户对噪音的要求可以控制在正常范围内，对噪音要求高的用户非常适用。

操作简单——暖适洁锅炉结构好、辅机少，操作简单，对操作人员要求低。

安全可靠——暖适洁锅炉在操作过程中，不会往锅炉外跑火，不倒烟，不会对操作人员造成安全隐患。

既可以烧煤，也可以烧生物质燃料，符合环保和低碳政策要求。

【无烟型】燃煤热水锅炉参数

项目	0.08	0.12	0.175	0.24	0.35	0.53	0.7	1.05			
额定热功率mw	0.08	0.12	0.175	0.24	0.35	0.53	0.7	1.05			
额定供热量 (× 104kcal/h)	7	10	15	20	30	45	60	90			
取暖面积(以北京住宅楼为例)m ²	700	1000	1500	2000	3000	4500	6000	9000			
供热水量(温度升高25度)t/h	2.4	3.6	5.2	8.4	10.5	15	21	31			
额定供水温度	85	85	85	85	85	85	85	85			
额定回水温度	60	60	60	60	60	60	60	60			
锅炉热效率%	86	86	86	86	86	86	86	86			
设计煤种	类烟煤块煤（或生物质压块、废弃木头等）										
燃煤量kg/h	13	19	28	39	57	84	110	165			
排烟温度	150	150	150	150	150	150	150	150			
锅炉重量t	0.8	1.2	1.6	2.2	2.8	3.6	5.2	7.2			
外型尺寸mm	长	1380	1680	1840	2180 (2110)	2470	2800	3280 (3200)	3460		
	宽	650	700	700	850	1000	1100	1300	1600		
	高	1440	1480	1730	1630	1750	1850	2000	2030		

