

【无烟型】洗浴锅炉 其他

产品名称	【无烟型】洗浴锅炉 其他
公司名称	北京暖适洁新型节能环保锅炉有限公司
价格	.00/个
规格参数	安装方式:其他 品牌:北京暖适洁 燃烧方式:室燃炉
公司地址	北京市大兴区榆垓镇榆顺路66号
联系电话	86 010 89220191 15201003933

产品详情

安装方式	其他	品牌	北京暖适洁
燃烧方式	室燃炉	循环方式	辅助循环锅炉
出口压力	常压	锅炉用途	洗浴，热水等
结构形式	卧式		

暖适洁【无烟型】浴池专用锅炉

通过“国家环保产品认证”，获得“国家环保产品认证证书”。

独特的燃烧技术：【无烟型】锅炉采用“三个燃烧室”的独特燃烧技术，燃料在第一个燃烧室干馏、气化、燃烧、裂解；第二个燃烧室补充燃烧，保证未燃烧燃料充分燃烧；第三个燃烧室高温燃烧，消烟脱硫。独特的燃烧技术，保证了燃料的充分燃烧和良好的消烟，达到了优良的节能环保效果。

环保：暖适洁【无烟型】燃煤锅炉、暖适洁【无烟型】生物质锅炉，具有不辅加任何除尘脱硫设备直接排放无烟无尘的特点，达到了优良的环保效果。经国家权威检测机构检测，在未附加任何除尘脱硫设备、正常燃烧的工况下直接排放，检测结果均优于国家燃气锅炉的环保排放要求。

无烟：暖适洁【无烟型】锅炉不辅加任何除尘脱硫设备直接排放——完全无烟。

暖适洁锅炉的无烟效果：暖适洁锅炉只在点火时5分钟左右有白烟，其后没有任何烟尘，仔细看只能看到透明的热气流波纹，不仅没黑烟，连一点白烟都看不到。暖适洁锅炉即使是在封火时也不冒烟、不倒烟，基本实现了“全程无烟化”。

节能：暖适洁燃煤锅炉比传统普通锅炉节煤30%以上，暖适洁“无烟型”燃煤锅炉燃烧充分，煤的燃尽率接近100%，燃烧后只有少量的炉灰，没有未燃尽炭块。

适应性强：暖适洁针对生物质燃烧存在的三大难题：冒烟、结胶和腐蚀严重，追根求源，从事物的根

源入手，寻求到了从根本上解决的方法，研制开发了暖适洁“无烟型”生物质锅炉。

暖适洁【无烟型】生物质锅炉具有直接排放不冒烟、不怕结渣、不腐蚀（生物质含有较多的氯和碱性物质是锅炉腐蚀和结焦油的原因）等特点，能广泛适用于各种生物质燃料，为解决生物质成型燃料的广泛应用创造了条件。“暖适洁——生物质锅炉”的诞生，将极大的推进我国生物质燃料的广泛应用。

数控锅炉：暖适洁锅炉配置了变频自动控制系统，对温度、风机等进行自动控制，实现了锅炉的数字化控制和操作的方便性。

运行噪音低：暖适洁锅炉在运行过程的噪音远低于同类产品，根据用户对噪音的要求可以控制在正常范围内，对噪音要求高的用户非常适用。

操作简单：暖适洁锅炉结构好、辅机少，操作简单，对操作人员要求低。

安全可靠：暖适洁锅炉在操作过程中，不会往锅炉外跑火，不倒烟，不会对操作人员造成安全隐患。

【无烟型】洗浴锅炉型号参数

项目		CWWX	CWWX	CWWX	CWWX	
		0.12	0.24	0.35	0.7	
额定热功率mw		0.12	0.24	0.35	0.7	
额定供热量（×104kcal/h）		10	20	30	60	
供热水量(以20℃水升至45℃水为例)t/h		3.6	8.4	10.5	21	
额定供水温度		85	85	85	85	
额定回水温度		60	60	60	60	
锅炉热效率%		86	86	86	86	
设计煤种		类烟煤（生物质压块）				
燃煤量kg/h		19	39	57	109	
排烟温度		150	150	150	150	
锅炉重量kg		780	1500	2340	4400	
外型尺寸mm		长	1730	2400	2460	3030
		宽	870	1000	1230	1280
		高	1430	1700	1760	1930