

## 三元乙丙橡胶防渗盖片500\*8mm

产品名称	三元乙丙橡胶防渗盖片500*8mm
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	44.00/米
规格参数	型号:复合型 作用:面板坝防渗 型号:SR
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

三元乙丙橡胶防渗盖片也叫GB三元乙丙防渗盖板、GB三元乙丙复合板、GB三元乙丙防渗盖板，GB复合盖板具有强度高、耐老化、变形大等特征。三元乙丙防渗SR盖片及SR防渗盖片都是面板坝嵌缝用填料，一般分为两层，为复合材质，总厚度为5-10mm，一层为:4-6mm的橡胶层

面板垂直缝三元乙丙橡胶防渗盖片施工验收合格后，对缝两侧面板垂直缝防渗SR盖片用不锈钢扁钢、镀锌膨胀螺栓进行锚固。封边粘结，面板垂直缝防渗SR盖片两侧翼边上刮涂HK弹性封边剂，把面板垂直缝防渗SR盖片两侧翼边粘结在混凝土基面上，要求包覆加强筋，封边宽度>5cm。HK弹性封边剂采用双组份搅拌混合使用，将一小桶完全倒入大桶内搅拌均匀，直至没有色差，颜色均变为黑色用刮灰刀沿面板垂直缝防渗SR盖片的两侧涂刮均匀并确保封边宽度>5cm。