

# H36250钢棒成分

产品名称	H36250钢棒成分
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	形态:圆钢 环件 板材 其他 厚度:0.05-200mm 交货状态:光亮 黑皮
公司地址	上海上海市松江区上海市松江钢材城
联系电话	021-67768089 15000609866

## 产品详情

镍基高温合金H36250成份H36250成分碳(C) 0.01,锰(Mn) 0.50,镍(Ni) 58,硅(Si) 0.50磷(P) 0.015,硫(S) 0.015,铬(Cr)20.0~23.0,铁(Fe) 5.0,铝(Al) 0.4,钛(Ti) 0.4,铌(Nb) 3.13~4.15,钴(Co) 1.0,钼(Mo)8.0~10.0H36250成份圆钢友情提示：如您在浏览此文后，对H36250有兴趣，或仍对H36250存有疑虑，您可大家了解专yH36250生产商哦。

654SMO 654SMO (S32654) S20910 XM-19 F904L 904L 904L(N08904) 1.4539不锈钢 S39042 GH6 96 2.4602 Alloy22 ALLoy28 Alloy C4.Alloy B2 Alloy G3 Alloy 31 Alloy 59 1.4562.Alloy 2 05 Alloy C276.2.4619 N06985.N08031 R20033 N02205 2.4817.2.4642 2.4852 N08310.N06045 N06 650 S33228.S33228 N06025 N06008 N06003 2.4869 2.4658 2.4850.2.4951 1.4862 Cronix 70 Cr onix 80 Alloy 75 2.4683 2.4694.2.4608 2.4650 2.4631 K94000 K94100 K94610 K93600 K93603 1.3917 1.3981 K94840 1.3922.1.3926 1.3927 R60700 R60702 S22253 253MA 1.4835 F52 S308 15 F45 2507 S32750 F53(S32750) S32760双相钢 S32205.SUS329J3L F51 S22053 .F60 S32100 1. 4541.1.4878 F51(S31803) F53 F55 F55(S32760).F60(S32205) F61 F61(S32550) XM-13 15-5PH 17- 4PH 17-7PH 157Mo SAF2304 W.Nr1.4362 UNS S31803 SAF2205 W.Nr1.4462.UNS S31500 3R E60 WNr1.4417 UNS S32900.W.Nr1.4460 UNS S32550 UNS S31250 W.Nr1.4507 UNS S32760. SAF2507 W.Nr1.4410 S31500S31200 S31260 S32304.S32950 S15500 S17400 S46990 S17700 S15700 S42200 SAF 2205 2205 3.7025 3.7035 3.7055 3.7065 3.7164 3.7235 3.7105 TA1 TA2 TC4 TI-6Al-4V GR1 Gr2 Gr5 TP270C TR270C TP304C TR340C

表层情况：

表层情况1U：热轧,未热处理工艺,未除氧化皮，遮盖冷轧氧化皮。合适再生产的商品,如再压带钢。

表层情况1C：热轧,热处理工艺,未除氧化皮，遮盖冷轧氧化皮。合适于即将除氧化皮的构件,或是接着生产制造或是耐高温机械加工主要用途商品。

表层情况1E：热扎,热处理工艺,机械设备除氧化皮，无氧化皮，机械设备除氧化皮,如粗碾磨或抛丸除锈在于钢的类别和商品,其他有经营者独立决策。

表层情况1D：热扎,热处理工艺,酸洗钝化，无氧化皮。一般绝大多数钢材牌号的,bao证好的耐蚀性进一步生产加工一般的表层.能够对外表开展碾磨.沒有2D或2B光洁。

表层情况2B：热轧,热处理工艺,酸洗钝化,精扎，比2D光洁，对绝大多数钢材牌号而言一般的表层,bao证好的抗腐蚀,光滑性和平整性.也是进一步生产加工的平常的表层,精扎和根据支撑力校直。

棒料：直径 1mm ~ 280mm；有特钢光亮棒；方棒；六角棒；八角棒；三角棒；异形棒；进口特钢；环境保护棒。

板才：薄厚0.1mm-38.0mm，宽

H36250在我国归属于哪一种不锈钢板，H36250在国又是啥称呼？H36250海外级别相匹配从中国又是啥型号？H36250等同于哪些材料？H36250带有好多个镍.H36250价格如何？H36250销售市场上有多大的规格型号.H36250成分成分也是？请允许我三两句：

优先选择掌握规格：

不锈钢棒规格型号：H36250园钢/不锈钢棒直径12mm起止200mm长短6米之内

板材分类：H36250不锈钢厚度6mm-200mm总宽710mm之内 长短6米之内

原产地生产厂家：H36250中国.进口（关键法国，M国，日本等我国）

H36250抗压强度；H36250不锈钢板相仿的原材料

H36250抗压强度屈服强度随环境温度的转变曲线图详细信息；H36250是非晶原材料吗查看更多

H36250cct曲线图在哪儿；H36250热处理工艺h1150d

H36250相匹配asme材料；H36250标准号有特惠吗

H36250是什么原材料astm查看；H36250铸钢件火吗

H36250一般淬火油在过热蒸汽下热处理后，强度为HRC66，随后逐渐减少热处理时的工作压力，真空泵淬火油则能在低电压很宽的范畴内将钢淬硬到HRC65之上。因而，真空泵淬火油较一般淬火油饱和蒸汽压低。此外，真空泵淬火油须在真空热处理炉中应用，一般淬火油则在热处理槽里应用就可以。之上是一般淬火油与真空泵淬火油的差别，以依据产品的材料.尺寸.样子等要素挑选适宜的淬火油可用，好产品工件热处理品质。

凯冶铝合金协作的炼钢厂有：日本炼钢厂：新日本钢材（新日铁NSSC）.神户制钢所（神钢KOBELCO）.日久制钢株式会社（日新NISSHIN STEEL）.日本冶金工业（YAKIN）.日本大同市（DAIDO）.日本日立（HITACHI）。在应用情况下为金相组织安排为核心的不锈钢板。含镁量在11%~30%，具备体心立方分子结构。这种钢一般没有镍，有时候还带有少许的Mo.Ti.Nb直到原素，这种钢具传热系数大，热膨胀系数小.抗氧化好.抗晶间腐蚀优质等特性，多用以生产耐空气.水蒸汽.水及两性氧化物浸蚀的零部件。这种钢存有塑性变形差.焊后塑性变形和耐腐蚀性显著降低等缺陷，因此限制了它的运用。炉外精练技术性（AOD或VOD）的运用可让碳.氮等空隙原素大幅度降低，因而使这种钢得到广泛运用。