

面板坝嵌缝SR-2塑性止水材料施工结构

产品名称	面板坝嵌缝SR-2塑性止水材料施工结构
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5600.00/吨
规格参数	
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

SR-2塑性形变防潮原料（操作面板坝专用原料）有出色的耐媒体性，即耐水，耐酸性盐泡浸，对地理环境拥有极强的应用领域，耐冻融循环，并具有一定的抗旱性和耐温性。柔性填充物生产商因其主要用途广泛，因而一般也称之为填缝密封胶，GB-CL柔性填充物，GB-SR填缝胶，弹性腻子密封胶，防潮内墙腻子粉，SW填缝胶等，是专门为混凝土操作面板，堆石坝周边缝和建筑变形缝防潮而开发生产的新型防潮材料。

对于高坝来讲，由于负责的高水压力，对于三元乙丙胶的强度要求也明显提高，比较传统式的方法是采用提高橡胶材料厚薄的方法来解决，但随着着橡胶材料厚薄的提高，一方面原料公司净重量的提高给建筑施工造成了不方便，另一方面由于橡胶板越厚其回弹性也越大，对固定不变橡胶板的操作也致使了十分大的艰辛，对施工质量伤害大，施工质量难以保证。大伙儿产品研发的三元乙丙胶加厚型SR地面防水维护保养盖片，它最开始将三元乙丙橡胶板与高耐磨帘子布进行复合性，接着再和SR塑性形变防潮原料复合性，那般它既保证了三元乙丙胶的耐老化好，拉伸强度高的特点，此外由于采用了纱帘纤维布进行提高处理，进一步提高了它的抗拉强度，回弹力抗拉强度，而厚薄可以大大减少(可减少50%以上)，从而巨大减轻了建筑施工抗拉强度，对保证施工质量也十分有利。