

压敏胶 油性压敏胶 丙烯酸酯胶水 高粘胶带用胶 泡棉背胶

产品名称	压敏胶 油性压敏胶 丙烯酸酯胶水 高粘胶带用胶 泡棉背胶
公司名称	杭州汉特化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	主成分:丙烯酸酯 粘稠度:6800 Mpa.s 产地:浙江杭州
公司地址	浙江省杭州市余杭工业园
联系电话	0571-81131886 18758896086

产品详情

产品简介 /Introduction

汉特化工研制的油性单组份丙烯酸压敏胶，具有初粘力好，内聚力强，固含量高，持粘性久，气味低等特性，产品通过SGS的RoHS和标准GB18583-2008 检测认证，广泛适用于广泛应用在汽车、电子、计算机、空调、冰箱、洗衣机等家用电器上的保温防震隔音材料粘接。

技术参数 /Data

项目Items	单位Unit	检测方法Methods	标准Standard
颜色状态	/	自然光下	淡黄透明
固含量	%	GB/T2793-1995	60 ± 1
黏度25	CP	GB/T2794-1995	5000~7000
PH	/	GB/14518-1993	6 ± 0.5
Tg		GB/T11175-2002	5 ± 1
持粘力	h	GB/T 4851-84	24
初粘力	钢球号	GB/T4852-2002	12
耐温范围		GB/T 32368-2015	[-35 , 95]
180 ° 剥离力	N/25mm	GB 2792-98	18.5

使用说明 /Use

基材 涂胶【dry : 25 μ m】 烘干【75 ~90 时间1-2分钟】 冷却 成品 性能检测
胶水涂布于PE基材电晕面，湿膜厚度为45 μ m放入100-120 烘箱烘烤1-2min取出，待测试

