

# 塑料土工格栅拉伸强度怎么测试

产品名称	塑料土工格栅拉伸强度怎么测试
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	检测范围:塑料土工格栅拉伸强度测试 周期:3-5 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

## 产品详情

塑料土工格栅

标称伸长率

以同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格的产品500卷为一批，不足该数以一批计，每批抽取2m<sup>2</sup>。

试样捆绑，并提供生产厂家检验报告

塑料土工格栅

GB/T

拉伸强度

2%伸长率时的拉伸强度

5%伸长率时的拉伸强度

土工材料具有加筋、阻隔、防渗、排水、防护等功能，是优良的岩土工程材料；广泛使用于江、河、海、湖泊、水库的堤堰工程及电厂灰坝、矿山、机场、货品堆场、铁路、公路、地道、市政、环保等工程中，首要效果是防渗和阻隔。具有抗老化耐久性好；耐穿刺强度高；磨擦系数大；耐酸、碱、盐的腐蚀等特点

常见的土工材料类型：

聚乙烯土工膜、聚氯乙烯土工膜、塑料土工网、塑料土工格栅、塑料土工格室、塑料三维土工网垫、塑料扁丝编织土工布、土工格栅、土工网、土工模袋、土工格室、土工加筋带、土工膜等

土工格栅检验标准相关规定：

- 1、塑料土工格栅：按《土工合成材料塑料土工格栅》GB/T17689-2008规定：同一原料、同一配方和相同工艺情况下生产同一规格塑料土工格栅为一批，每批数量不得超过500卷，生产期7天尚不足500卷则以7天产量为一批。
- 2、钢塑土工格栅：材料进场需要出厂合格证及厂家的检测报告，其检验批按1万平方米为基数检验1次。
- 3、玻璃纤维土工格栅：按《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008规定：同一规格品种、同一质量等级、同一生产工艺，稳定连续生产的一定数量（500卷以内）的单位产品为一检查批。
- 4、聚酯经编涤纶土工格栅：参考塑料土工格栅的检验批规定。

此外，土工格栅常规检测还包括：

外观、物理性能（包括：单位面积质量测定、幅度测定、网孔尺寸测定）；

力学性能（包括：条带拉伸试验、接头/接缝宽条拉伸试验、粘焊点极限剥离力试验）；

抽检频率：每批次进场检验一次，每检验批代表数量不超过500卷；

取样方法：在同批土工格栅产品中随机抽取5卷，每卷载取1米作为样品，共5件。