

BW遇水膨胀止水条安装步骤

产品名称	BW遇水膨胀止水条安装步骤
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 膨胀率:220%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

遇水膨胀止水条是土木建筑构筑物的漏水、浸水理想的新型材料,当这种橡胶浸入水中时,亲水基因会和水反应生成氢键,自行膨胀,将空隙填充,对已往采用其他方法无法解决的施工部位,都能广泛而容易使用。PZ-400型遇水膨胀止水条可靠的止水性能:一旦与浸入的水相接触,其体积迅速膨胀,达到完全止水。一直以来,PZ-400型遇水膨胀止水条以其良好的防水性能广泛应用于地铁、隧道、人防、顶管、楼房、水坝、桥梁、矿井、污水处理厂等多种工程中。

遇水膨胀止水垫也叫遇水膨胀止水环它是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶精炼而成的一种新型防水工程材料。遇水后能吸水膨胀,膨胀率为 200%,靠自身膨胀挤密混凝土与对拉螺栓的缝隙,可完全起到止水作用,在实际施工中,操作十分灵活方便,又省工又省时及原材料成本。是焊接止水板(环)的更新换代产品,目前混凝土支模对拉螺栓止水环,已应用于各种工程中。

遇水膨胀止水垫产品优点

- 1、构造简单,施工方便,无污染,耐腐蚀,可加快施工进度,费用低,质量可靠。
- 2、工作原理简单,可视性强,易于设计、监理、业主、施工各方的理解和接受。
- 3、膨胀率可达300%以上,耐久性可靠,经多项工程实施,无一发生渗漏。
- 4、使用依据为国际GB501108-2001《地下工程防水技术规范》和《建筑构造通用图籍》88J6-1地下工程防水。

遇水膨胀止水垫产品包装:

牛皮纸塑袋包装；1000个/袋。

遇水膨胀止水垫注意事项：

该产品在运输、储存和浇筑混凝土之前要严禁泡水和较长时间雨淋。

丁基自粘防水胶带性能和优点

终生不固化，可保持柔韧性，能承受一定程度的位移。

防水密封性与抗化学腐蚀性，抗紫外线（日照）能力强，达20年以上的使用寿命。

使用方便，用量准确。

颜色：标准色为灰色、黑色和白色（其他颜色可根据用户需求提供）。

包装、产品规格、类型：纸箱包装295*295*245mm，产品规格可按客户需求生产，有单面无纺布、单面铝箔丁基防水胶带，双面丁基防水胶带，双面丁基夹PE网防水胶带等类型。

丁基自粘防水胶带是以丁基橡胶为主要原料,配以其他助剂，通过先进工艺加工制成的一种终生不固化型自粘防水密封胶带，对各种材质表面都有极强的粘结力，同时具有优良的耐候性、耐老化性及防水性，对被粘物表面起到密封、减震、保护等作用。该产品完全不含溶剂，所以不收缩、不会散发有毒气体。因其终生不固化，故对被粘物表面热胀冷缩和机械形变有追随性，是一种防水密封材料。

遇水膨胀胶条是一种独特的橡胶新产品。它既有一般橡胶制品的性能，又能遇水自行膨胀的性能，是一种新型防水材料、止水防水效果比一般橡胶更为可靠。

遇水膨胀胶条质量标准:

a.遇水膨胀橡胶表面应清洁平整，无划痕、气泡及其它杂质，边缘整齐。

b.拉伸强度（Mpa） 3.5

c.扯断伸长率（%） 350

d.硬度（邵尔A）（度） 40 ± 3 f.静水膨胀率% 200g.遇水膨胀橡胶的膨胀倍率可根据需要调节产品规格，根据工程的需要进行设计生产。