

河道生态连锁块模具 生态砖护坡塑料模具

产品名称	河道生态连锁块模具 生态砖护坡塑料模具
公司名称	保定市飞皇模具制造有限公司
价格	10.00/个
规格参数	
公司地址	保定市北市区东金庄乡后辛庄村村西
联系电话	19933355533

产品详情

河道生态连锁块模具的使用注意事项分为以下几点：1.运输的时候需要避免混凝土预制件出现损坏的现象，因为一旦混凝土预制件损坏的话，就相当于浪费一次生产时间，重新制作的话，还是需要使用一定的时间，但是需求量很大，所以需要采用预制的形式，把工程需要的所有的混凝土预制件全部生产出来之后运输到使用场地中，所以一定要把混凝土预制件稳固好之后再进行运输，2.操作与使用河道生态连锁块模具的时候需要避免施工现场杂乱，选择一个干燥的库房来制作，模具不能长时间在高温的状况下进行使用，一旦出现损坏的现象就会出现模具报废不能再次使用的现象，在放置的时候，把模具可以7套进行叠放在一起，使用绳子捆绑在一起，这样就不会出现掉落的现象了，然后标记好每种模具的数量，在使用的时候就可以直接进行使用了，耗费的时间少，制作出来的混凝土预制件的使用时间也会有着一定的保障，因为河道生态连锁块模具非常好制作，只要模具的尺寸准确，制作出来的混凝土预制件的尺寸也会准确很多。

生态砖护坡模具制作混凝土预制件的时候使用的生产人员很少，使用大约2个左右的生产人员就可以了，使用模具制作混凝土预制件的过程中可以同时生产出多个混凝土预制件，因为跟钢模具不同的是塑料模具不需要组装，钢模具需要组装，制作混凝土预制件的时候只需要把模具放置到震动台上进行制作就可以了，可以同时生产出多个工程需要的混凝土预制件，把模具放置到震动台上之后需要在生态砖护坡模具中刷上一层油，避免在脱模的时候模具与混凝土粘连在一起出现不好脱模的现象，然后把搅拌好的混凝土全部倒入模具中，浇筑完成之后需要开启震动台，把震动台打开之后，进行震动大约5分钟左右，生态砖护坡模具中的混凝土就能全部震动出来了，然后把模具静置在一个干净的场地中，等到模具中的混凝土中的水分完全挥发之后进行脱模就可以了，脱模的时候与钢模具不同的是，需要把模具倒扣然后进行脱模就可以了，比钢模具容易脱模。