

# 高铁座椅喷胶 水性耐温喷胶 氯丁喷胶 快干高固

产品名称	高铁座椅喷胶 水性耐温喷胶 氯丁喷胶 快干高固
公司名称	杭州汉特化工有限公司
价格	45.00/KG
规格参数	耐温:-35 ~115 粘度:1500 ± 500CPS 产地:浙江杭州
公司地址	浙江省杭州市余杭工业园
联系电话	0571-81131886 18758896086

## 产品详情

### 产品简介 / Introduction

汉特化工研制的水性单组份氯丁喷胶，采用无醛耐温配方，具有初粘力好，VOC排放低优于GB33372-2020，耐水耐霉变，耐高低温等特性，纯水性胶无腐蚀不燃烧，产品通过SGS的RoHS和标准HJ2541-2016 检测认证，适用于汽车内饰件的顶棚，仪表台侧围、地垫隔热材料、座椅、门板等材料的喷涂上胶常温粘接。

### 技术参数 / Data

项目 Items	单位 Unit	检测方法 Methods	标准 Standard
颜色状态	/	自然光下	乳白液体
气味	/	HG/T4065-2008	气味极低，全国无
固含量	%	GB/T2793-1995	52 ± 2
黏度25	CP	GB/T2794-1995	1500 ± 300
耐老化性	month	7cm方块海绵对黏	25 6个月不弹开
开放时间	min 25	HG/T3716-2003	15 ± 5
初粘力	钢球号	GB/T4852-2002	15
耐热性能		帆布平面黏合	95 24h不开胶
180°剥离力	KN/m	帆布/帆布24h后	1.5

### 使用说明 / Use

**【温馨提示】**  
两面涂胶可达  
到更好的牢度  
清洁材质 >  
被粘物面 无油无尘  
喷涂上胶 >  
喷枪口径 2.0MM 气压  
3.0~4.0KG  
按压均匀 >  
涂胶后晾2~3分钟  
30~50g/m

### 储运包装 / Storage

运输安全：本品为非危险品，对环境无危害； 存储条件：5 ~35 ，低于0 会造成胶水破乳失效；  
包装规格：20KG/蓝桶（净重）； 保质期：密封状态常温下6个月。

### 注意事项 / Attention

须先试用：以验证是否满足材料工艺要求，方可批量生产；  
材质更换：如材质更换或其他特殊原因而致粘合不良，请及时与本公司联系； 注意通风：车间须有良好通风  
储运要求：严禁暴晒和烟火，使用后请密封储存，以防止胶水表层结皮而影响施工。

此数据不应用于一些特定或通常规格的保证。产品用户有责任确保产品能适合其使用目的及使用方法并对其满我们对由使用此信息而引起的任何伤害不负责任。依据技术进步情形，我们保留随时更新修改本文件之权利。