

厂家供应青岛中阳消防可恢复式差定温感温电缆JTW-LCD-SF901

产品名称	厂家供应青岛中阳消防可恢复式差定温感温电缆 JTW-LCD-SF901
公司名称	青岛中阳消防科技股份有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:青岛中阳消防 型号:JTW-LCD 产地:山东青岛
公司地址	山东省青岛市黄岛区(原胶南市)铁山工业园
联系电话	0532-58704119 13780686119

产品详情

1. 探测器类别：缆式、可恢复式、差温、定温
2. 定温、差温报警温度、环境温度

型 号	动作温度	感温线缆高环境温度	信号处理单元、接续 部件环境温度范围	
JTW-LCD-SF901	85 ± 10%	60	D (-10 ~ 50)	
	升温速率	响应时间 (s)		
	10 / min	180		
	20 / min	95		
	30 / min	70		

3. 小报警长度：1m
4. 大使用长度：150m
5. 感温线缆芯线绝缘电阻： 10M
6. 工作电压：DC24V (85-110%)
7. 静态电流 15mA
8. 报警电流 25mA

9. 过流保护动作电流 > 50 mA

10. 报警复位：火警断电复位、故障自动复位

11. 状态指示：运行：绿色指示灯闪亮 火警：红色指示灯常亮 故障：黄色指示灯常亮

12. 使用环境：相对湿度 95%，不凝露

13. 继电器无源触点输出：火警DC24V/1A、故障DC24V/1A

14. 外壳防护等级：IP66

15. 执行标准：GB 16280-2014