

成都实验室防爆冷气机-1.5匹双管

产品名称	成都实验室防爆冷气机-1.5匹双管
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 规格:1.5匹 双管 电源:220V/50HZ
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

英鹏防爆冷气机：

技术参数：

品牌：英鹏GYPEX

型号：YPHB-10EX（Y）

规格：1.5匹 双管

电源：220V/50HZ

功率：1.4W

电流：7.4A

水箱容量：14L

冷风量：480M/h

制冷量：3500W

机身尺寸：450*510*1100mm

防爆等级：ExdibmbIICT4Gb

一、特点：

1.环保冷媒

2.即插即用，无需安装

3.冷腔与热腔气流双重隔离设计

4.移动方便，万向轮设计

5.适用范围广

6.移动冷气机即插即用，易于快捷安装、维护、随心所移，体现了节能、人性、美观、环保等特性、为电气柜、纺织厂房、制鞋、塑胶车间、机械设备、仓库、发电厂、候车室等环境的通风降温提供合理解决方案。

二、移动冷气机原理：

冷气机通电后，制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器。同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器，带走制冷剂放出的热量，使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。高压液体经过过滤器、节流机构后喷入蒸发器，并在相应的低压下蒸发，吸取周围的热量。同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换，并将放热后变冷的空气送向室内。

三、适用范围

a.海拔不超过2000m；

b.适用环境为：温度5 ~ 38 ，无腐蚀性气体；

c.存在 A、 B级，T1 ~ T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。

四、全系防爆冷气机系列

本系列产品执行标准如下：

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》

GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的的设备》

GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m”》

GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》

英鹏防爆冷气机技术参数：

品牌

英鹏

匹数

1匹单管

1.5匹双管

2匹双管

2匹三管

3匹三管

5匹

8匹

10匹

型号

YPHB-08EX(Y)

YPHB-10EX(Y)

YPHB-14EX(Y)

YPHB-16EX(Y)

YPHB-18EX(Y)

YPHB-23EX(Y)

YPHB-25EX(Y)

YPHB-30EX(Y)

制冷量KW

2.7

3.5

5.5

6.5

8.5

15

18

25

电压/频率

220V/50HZ

380V/50HZ

冷风量(m/h)

400

480

780

910

1550

2700

4000

4500

消耗功率(kw)

1

1.4

1.8

2.4

3.25

5.65

6560W

11.3

水箱容积 (L)

14

外接

外形尺寸 (mm)

450*510*1100

450*510*1100

520*625*1100

560*630*1260

810*1050*100

1360*810*1000

1400*810*940

1450*900*1530

防爆等级

ExdibmbIICT4GB