

供应（禹创）WRN2G-430高温高压热电偶

产品名称	供应（禹创）WRN2G-430高温高压热电偶
公司名称	安徽禹创电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天长市铜城镇工业园区
联系电话	0550-7742688 15855091298

产品详情

产品名称: 高温高压热电偶

产品说明:

适合于石油、化工等生产过程中的高温高压场所的温度测量与控制。是炼油厂、高压聚乙烯等不可缺少的温度装置。

主要技术参数

电气出口：M20x1 . 5,NPT1/2

连接尺寸：M20x1 . 5, NPT1/2

防护等级：IP65

隔爆等级：d BT4,d CT5

公称压力：15-40MPa

型号及规格

型号 分度号 测温范围 热响应时间 保护管材料 规格 LxI

WRNG-430

WRN2G-430

K 0-800 < 180S 1Cr18Ni9Ti

380x150

430x200

480x250

530x300

580x350

630x400

680x450

WREG-430

WRE2G-430

E 0-600

WRNG-440

WRN2G-440

K 0-800

WREG-440

WRE2G-440

1) 热电偶I级按协议订货；

2) 保护管其余材质按协议订货；

3) 型号430为防水式，型号440为隔爆式。

保护管材质及选用

材质使用温度 特点及用途

1Cr18Ni9Ti -200—800 具有高温耐蚀性，通常为一般耐热钢使用

304 -200—800 低碳含量，具有良好耐晶间腐蚀性，通常作为一般耐热钢使用

316 -200—750 低碳含量，具有良好耐晶间通常作为耐热钢使用

316L -200—750 碳含量，具有良好耐晶间腐蚀性，通常作为耐热钢使用

310S -200—1000 具有高温抗氧化性，耐腐蚀性，通常作为耐热钢使用

GH3030 0—1100 镍基高温合金钢，具有优良抗氧化性，耐腐蚀性，通常作为耐热钢使用

