# 平面砂布轮 60＃ 4寸平面砂布轮

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 平面砂布轮 60＃ 4寸平面砂布轮 |
| 公司名称 | 汕头市锐力磨具有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:60＃<br>规格:4寸平面砂布轮<br>材质:棕刚玉砂布 |
| 公司地址 | 汕头市金平区金环西路13号厂房二楼东面 |
| 联系电话 | 86 0754 83830969 13822835205 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 型号 | 60＃ | 规格 | 4寸平面砂布轮 |
| 材质 | 棕刚玉砂布 | 内径 | 16（mm） |
| 外径 | 100（mm） | 转速 | 13700（r/min） |
| 适用范围 | 用于各种金属的角度磨削和平面磨削 | | |

“ calf ”牛头牌4寸片面砂布轮采用棕刚玉砂布，切削力强且耐磨。产品底盖采用直径83mm的玻璃纤维网，可有效解决各种金属工件的角度磨削和平面磨削。产品散热快，打磨工件不变色，为各种抛光工件的理想选择。产品包装为300片/件的彩箱，采用地级市区域独家代理的销售模式。

平面砂布轮(百页轮)是将多块砂布页片粘在托盘上呈扇形迭加排列构成，每块砂布与托盘平面的粘结夹角为１０°－３０°本实用新型砂布排列可使砂布轮磨削、抛光被加工件时切削角度达到最佳，保证砂布轮的基材与磨砂同步消耗，明显提高了平面砂布轮的整体耐磨性和磨削效率，延长了砂布轮使用寿命。对金属材料和非金属材料表面进行磨削.特点：砂布可用进口国产制作,基体有网布、尼龙、塑料、钢纸等，砂布分成一小块一小块排列，呈扇形均匀分布 以保证最佳的磨削效果粒度36#-600#，以60#、80#最常见，外径4"-7"装于角向磨光机，用于焊缝、正边毛刺的打磨及修磨加工，可与钹形砂轮互换用，有弹性好、效率高、散热好、噪音低的优点,特点是具有较强弹性，较高的抗拉弯强度良好的磨削效果．打磨速度快,效果好,并且打磨时的噪音低,适用于各大金属制件厂，和机械厂等.

适用范围:适用于不銹钢、金属、冶金、汽车、木材、大理石等业的打磨抛光。鋯刚玉(za)尤其适合不銹钢的加工 可代替树脂跋型砂轮，它具有较强的弹性、较高的抗拉抗弯强度，自锐性好、磨削率高、低噪音，适用于箱体内焊缝寄冲压飞边的打磨。

产品规格：100x16 125x22