

# 平面砂布轮 60 4寸平面砂布轮

产品名称	平面砂布轮 60 4寸平面砂布轮
公司名称	汕头市锐力磨具有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:60 规格:4寸平面砂布轮 材质:锆刚玉砂布
公司地址	汕头市金平区金环西路13号厂房二楼东面
联系电话	86 0754 83830969 13822835205

## 产品详情

型号	60	规格	4寸平面砂布轮
材质	锆刚玉砂布	内径	16 ( mm )
外径	100 ( mm )	转速	13700 ( r/min )
适用范围	解决各种金属工件的角度磨削		

“力派”牌4寸平面砂布轮产品采用锆刚玉砂布，切削力强且经久耐用，采用直径83mm的玻璃纤维网，可有效解决各种金属工件的不同角度的抛磨。产品散热快，抛磨工件不发黑，砂布有效利用率可达98%。包装为300片/箱，采用地级市区域独家经销的销售模式。

平面砂布轮(百页轮)是将多块砂布页片粘在托盘上呈扇形迭加排列构成，每块砂布与托盘平面的粘结夹角为10° - 30°。本实用新型砂布排列可使砂布轮磨削、抛光被加工件时切削角度达到最佳，保证砂布轮的基材与磨砂同步消耗，明显提高了平面砂布轮的整体耐磨性和磨削效率，延长了砂布轮使用寿命。对金属材料和非金属材料表面进行磨削。特点：砂布可用进口国产制作，基体有网布、尼龙、塑料、钢纸等，砂布分成一小块一小块排列，呈扇形均匀分布以保证最佳的磨削效果粒度36#-600#，以60#、80#最常见，外径4"-7"装于角向磨光机，用于焊缝、正边毛刺的打磨及修磨加工，可与钹形砂轮互换用，有弹性好、效率高、散热好、噪音低的优点，特点是具有较强弹性，较高的抗拉弯强度良好的磨削效果。打磨速度快，效果好，并且打磨时的噪音低，适用于各大金属制件厂，和机械厂等。

适用范围:适用于不锈钢、金属、冶金、汽车、木材、大理石等业的打磨抛光。锆刚玉(za)尤其适合不锈钢的加工 可代替树脂跋型砂轮，它具有较强的弹性、较高的抗拉抗弯强度，自锐性好、磨削率高、低噪音，适用于箱体内焊缝寄冲压飞边的打磨。

产品规格：100x16 125x22