平面砂布轮 60 7寸平面砂布轮

产品名称	平面砂布轮 60 7寸平面砂布轮
公司名称	汕头市锐力磨具有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:60 规格:7寸平面砂布轮 材质:高温煅烧氧化铝砂布
公司地址	汕头市金平区金环西路13号厂房二楼东面
联系电话	86 0754 83830969 13822835205

产品详情

型号	60	规格	7寸平面砂布轮
材质	高温煅烧氧化铝砂布	内径	22（mm）
外径	180（mm）	转速	9000（r/min）
适用范围	各种金属的平面磨削		

“ 力派 ”牌7寸平面砂布轮的材质采用高温煅烧氧化铝砂布，底基是170mm的玻璃纤维网，适用于各种金属的大面积平面磨削，磨削力奇强，经久耐用，性价比高，可以非标定做或贴牌。

平面砂布轮(百页轮)是将多块砂布页片粘在托盘上呈扇形迭加排列构成，每块砂布与托盘平面的粘结夹角为１０°－３０°本实用新型砂布排列可使砂布轮磨削、抛光被加工件时切削角度达到最佳，保证砂布轮的基材与磨砂同步消耗，明显提高了平面砂布轮的整体耐磨性和磨削效率，延长了砂布轮使用寿命。对金属材料和非金属材料表面进行磨削.特点：砂布可用进口国产制作,基体有网布、尼龙、塑料、钢纸等，砂布分成一小块一小块排列，呈扇形均匀分布 以保证最佳的磨削效果粒度36#-600#，以60#、80#最常见，外径4"-7"装于角向磨光机，用于焊缝、正边毛刺的打磨及修磨加工，可与钹形砂轮互换用，有弹性好、效率高、散热好、噪音低的优点,特点是具有较强弹性，较高的抗拉弯强度良好的磨削效果．打磨速度快,效果好,并且打磨时的噪音低,适用于各大金属制件厂，和机械厂等.

适用范围:适用于不銹钢、金属、冶金、汽车、木材、大理石等业的打磨抛光。鋯刚玉(za)尤其适合不銹钢的加工 可代替树脂跋型砂轮，它具有较强的弹性、较高的抗拉抗弯强度，自锐性好、磨削率高、低噪音，适用于箱体内焊缝寄冲压飞边的打磨。

产品规格：100x16 125x22