

Baace恒力蓄电池CB150-12数规格

产品名称	Baace恒力蓄电池CB150-12数规格
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:Baace恒力 型号:CB150-12
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场 1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

产品详情

Baace恒力蓄电池CB150-12数规格

恒力蓄电池特性：

可供CYCLE和STANDBY等特殊功能使用。

在安全的使用环境时，免保养，免加水，可重覆循环使用。

精密技术配方，使用寿命长，自行放电率极低，具有优良的使用可靠度。

以特殊配方的铅钙合金及全自动化制造，品质稳定产品不会产生危险气体。

高性能、免维护、防漏液，可安装在机器任何位。

具有优越的案例性，特殊的低阻抗度，回充容易，能量的输出发挥至。

浮充使用：

UPS不断电电源

通信及电力设施

EPS系统

防火、保全系统

各种检测仪器恒力蓄电池/CB100-12系列代

办公室电脑、微电脑处理机及OA设备

机械人及控制机器等设备变、发电所之紧急电源系统

恒力主要特点：1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。5、耐过放电性好：25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上。7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。

恒力电器集团的年设计能力为150万千伏安时，现有生产能力为100万千伏安时。生产的“ENDURING”、“恒力牌”电池先后获得中国进出口产品质量许可证、“ISO9001（2000）国际质量体系认证”、中国信息产业部“电信入网许可证”、电力工业部入网许可证、美国“PROCEDURE”指定的“UL标志认证”、欧洲“CE”认证和蓄电池产品生产许可证。

人们观念问题。绝大多数至今认为直流供电需要专用的直流IT设备，实践已经证明，只要选择合适的直流电压，绝大多数现有的IT设备不经任何改造就可以在直流环境下稳定运行。标准和规范问题。缺乏相应的标准和规范，直流供电就只能停留在实验和试点阶段，无法进行标准化的设计和施工改造，应用工作难以面接推广。产品的质量和品牌问题。有技术的优势，不代表有产品的优势。但如果直流UPS电源产品上马一窝蜂，质量没保证，人们就很容易把产品的问题混同于技术问题，从而削弱直流供电的技术优势，使直流供电的推广收到阻碍。技术的发展是螺旋式前进的。直流供电技术目前相对交流有很大的技术优势，但这也不是一成不变的。就像模块化UPS电源，几年前因为可以保持很高的带载率，在用电效率方面对塔式UPS电源有很大的技术优势。但随着UPS电源休眠技术的发展，塔式UPS电源的负载率也可以保持到很高，模块化UPS电源效率方面的优势已不太明显。直流供电技术应该抓住国家节能与低碳减排这一大号的发展时机，克服不足，加速发展。