

LS产电交流接触器GMC-400 AC-DC--110V-220V

产品名称	LS产电交流接触器GMC-400 AC-DC--110V-220V
公司名称	北京一祥聚辉科贸有限公司
价格	1750.00/台
规格参数	LS产电:电流400A GMC400:电压220V;380V
公司地址	北京海淀区宝盛里19号楼兴缘写字楼210室
联系电话	010-82916312 16622895058

产品详情

GMC系列交流接触器，适用于50HZ或（60HZ），配用特殊线圈可用于40-400HZ，电压至660V，电流至630A以下的电路中，用于主电路的接通和分断，并适用于电动机的频繁起动及控制，可与各种继电器等通用电气设备配套使用，用于各种电气设备，电机，电路控制，还可与辅助触头组，空气延时头，机械联锁等组成机械联锁接触器，星三角起动器，并可与热继电器组成磁力起动器。结构特征：接触器为立体布置，双断点触头，磁系统为双E字型铁芯迎击式缓冲结构。1、接触器具有3对常开触头，辅助触头数量为：Ie 32A的产品zui多为2开2闭；Ie 4的产品zui多为4开4闭；2、接触器的灭弧系统：Ie 22A的无灭弧罩仅有隔弧板；Ie 32A有塑料灭弧室并装有金属灭弧罩。3、绝缘材料采用冲击强度高、耐高温、耐电弧性能好的塑料，致使产品体积小，绝缘电压为660V和100V。4、全部接线螺钉采用带自身瓦垫螺钉，可大量节约接线时间。5、接触器的安全：全系列产品均可用螺钉安装，Ie 32A的产品还可以采用35mm标准导轨快速嵌入方式安装，可节省大量安装时间。

库存型号：MC-9a AC220V;MC-12a AC220V;MC-18a AC220V;MC-25a AC220V;MC-40a AC220V;MC-50b AC220V;MC-65a AC220V;MC-75a AC220V;MC-85a AC220V;