

# 指令电话总线电缆SC019

产品名称	指令电话总线电缆SC019
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:指令电话总线电缆SC01 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

指令电话总线电缆SC019

-指令电话总线电缆（SC019）

### 3.1.用途

用于应急广播系统的电源及广播线路。

### 3.2.操作环境

安装位置：室内、室外。

环境温度：-10 ~60 。

环境湿度：0-95%（无冷凝）

### 3.3.电缆特征

标准裸铜导线，外层使用铝箔麦拉隔离；

阻燃PVC绝缘，厚度如表3.1所示，平均厚度不得低于表3.1所示之90%，厚度不得低于表3.1所示之80%；

电源线：内含3条14AWG（2mm<sup>2</sup>）对绞线，共有黑、白、绿三种色线，焦距 < 60mm，含铝箔麦拉带隔离及铜网编织隔离；

广播/对讲讯号线：内含7对对绞线，18AWG（0.75mm<sup>2</sup>以上），焦距 < 40mm，含铝箔麦拉带隔离及铜网编织隔离；

通讯线：内含1对对绞线，18AWG（0.75mm<sup>2</sup>以上），焦距 < 40mm，含铝箔麦拉带隔离及铜网编织隔离；

电缆标示：含制造厂名称、电压、线径与对线号；

??电缆规格如附表3.1所示；

电缆颜色如附表3.2所示；

表3.1

尺寸 导线 绝缘厚度 护套厚度 完成外径 耐温

内径mm<sup>2</sup> 外径mm 素线径mm

14AWG × 3C 2 1.8 37/0.26 0.8 3.4 19.5 90

18AWG × 7P 0.75 1.14 30/0.18 0.6 2.3

18AWG × 1P 0.75 1.14 30/0.18 0.6

表3.2

14AWG × 3C（铝箔麦拉隔离） 绞距

? CODE 线色 < 60mm

1 W 白

2 B 黑

3 G 绿

18AWG × 7P（铝箔麦拉隔离）+18AWG × 1P（含铝箔麦拉带隔离及铜网编织隔离）

CODE 线色 绞距

1 R 红 < 40mm

BR+R 红棕

2 OR 橙 < 40mm

BR+OR 橙棕

3 YE 黄 < 40mm

BR+YE 黄棕

4 GR 灰 < 40mm

BR+GR 灰棕

5 BL 蓝 < 40mm

BR+BL 蓝棕

6 PU 紫 < 40mm

BR+PU 紫棕

7 B 黑 < 40mm

BR+B 黑棕

8 PI 粉红 < 40mm

BR+ PI 粉红棕

指令电话总线电缆，SC019，天联牌电线电缆，销售总监郭婷