

## LCZ系列防爆操作柱(IIC、tD)

产品名称	LCZ系列防爆操作柱(IIC、tD)
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	190.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 材质:铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

\*\*\*\*\*LCZ系列防爆操作柱(IIC、tD)\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

- 1.BZC51防爆操作柱采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件
- 2.BZC51防爆操作柱内装转换开关、按钮、电流表、指示灯
- 3.BZC51防爆操作柱转换开关有30多种功能可由用户自由选择
- 4.BZC51防爆操作柱开关操纵机构经过优化设计,可以自动找正,能保证转动灵活,无卡滞现象
- 5.BZC51防爆操作柱电流表量程由用户指定
- 6.BZC51防爆操作柱钢管或电缆布线均可

7.V产品出厂铭牌上只体现总单元内容,各分单元代号为订货参数

8.BZC51防爆操作柱安装方式：立式或挂式

## 用途

\*\*\*\*\*BZC51防爆操作柱\*\*\*\*\*

1.用途：本产品适用于含有爆炸性气体环境用的1区、2区危险场所，作为交流50Hz，电压至220/380V动力设备起动、停止控制使用。

## 工作条件

\*\*\*\*\*BZC51防爆操作柱\*\*\*\*\*

1. 海拔高度不超过2000m；
2. 周围空气温度\*\*高不超过+40，\*\*低不低于-20；
3. 空气相对湿度不大90%（+25 时）；
4. \*\*大降雨强度50mm/10min；
5. \*\*大辐射强度1.4cal/cm.min；