

耐海水柔性聚醚聚氨酯特种电缆

产品名称	耐海水柔性聚醚聚氨酯特种电缆
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:上海长柔 材质:聚氨酯 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

产品构造：

电导体：多芯细绞整束裸铜线，合乎IEC60228/VDE 0295,5类电导体

绝缘层：特别制作PVC材料

铜芯电缆：铜芯电缆绞组成缆，彩芯标准合乎DIN47100

JZ 灰黑色铜芯电缆 乳白色数字记忆法 带黄绿色输电线

JB 彩铜芯电缆 带黄绿色输电线

OZ 灰黑色铜芯电缆 乳白色数字记忆法 没有黄绿色输电线

OB 彩铜芯电缆 没有黄绿色输电线

外护线套：特别制作PUR热塑性树脂

外保护套色调：灰黑色和深灰色

性能参数：

高值工作标准电压：250V（非开关电源或高功率应用）

检测工作电压：0.14mm²:1200V

超过0.14mm²:1500V

接地电阻： 20M /Km (20)

较小弯曲半径：挪动安装：大概15 × D (电缆线直径)

固定不动安装：大概4 × D (电缆线直径)

操作温度：挪动安装 -5 到 70

固定不动安装 -30 到 70

阻燃性特点：合乎VDE0472-804部份B类检测规范和IEC60332-1

产品特性和合乎验证：

- 1.耐酸碱，耐溶剂特性非常好
- 2.极细电导体，较小的弯曲半径
- 3.耐磨损，耐激光切割特性非常好