

# PP 宁波甬兴 075 吹塑注塑级 聚丙烯粉料 改性塑料 塑料喷丝

产品名称	PP 宁波甬兴 075 吹塑注塑级 聚丙烯粉料 改性塑料 塑料喷丝
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PP 型号:075 产地:宁波甬兴
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

## 产品详情

均聚聚丙烯是仅由丙烯单体聚合而成的聚合物。均聚聚丙烯是半结晶性聚合物，因为其高结晶度，使得均聚聚丙烯具有优良的机械性质。包含高刚性、高抗拉强度、耐热变形性佳。同时因为其良好的流动性，高结晶温度缩短制品成型周期。均聚聚丙烯被运用在射出、抽纱等各种加工成型工艺。

均聚聚丙烯优点：高刚性、高抗张强度；耐化学性价、耐酸性佳；密度低、质量轻；良好的耐热性；加工成型性佳；电气绝缘性佳。

均聚聚丙烯应用范围：

- 1、押出成型：管材、板材、片材等；
- 2、射出成型：各类容器、配件，包含食品容器、家庭用品、家电外壳等；
- 3、热成型：免洗餐具，包含餐盒、碗盘、饮料杯等；
- 4、薄膜：均聚聚丙烯薄膜透明而有光泽，对水蒸气渗透性小，包含吹膜、流延膜、双向延伸膜等；
- 5、抽纱：低流动性可生产扁纱、高流动性可生产复纱、无纺布等。

甬兴聚丙烯075：具有良好的物理、化学、机械性能，易于加工成型制品，外观为洁白色微球粉状物，无机械杂质。易加工性 纤维级  
中空吹塑,注塑。吹塑、注塑、改性塑料、塑料喷丝。类别：通用类（注塑或挤出扁丝）。

## 产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
------	----------	------	------	------

基本性能	氯含量			100	mg/kg
	熔体流动速率			6.1-10.0	g/10min
	表观密度				
	优级	合格	一级		
	0.43	0.38	0.41		
g/cm <sup>3</sup>					
灰分					
优级	合格	一级			
150	350	250			
mg/kg					
等规指数					
一级	合格	优级			
96.0	94.0	96.0			
%					
挥发份		0.20		%	
机械性能	拉伸屈服强度			31.5	MPa
热性能	推荐加工温度			180-240	